

# PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY

## LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT

Prostownik automatyczny LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT to automatyczny prostownik z 7-stopniowym ładowaniem akumulatorów tradycyjnych, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych (GEL), AGM, VRLA o pojemności od 4AH do 40AH.

Ładowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatorów rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach, ale także do akumulatorów głębokiego rozładowania (Deep-Cycle).

### Najważniejsze cechy:

- Wysoka wydajność ładowania (>85%)
- Automatycznie regulowane napięcie ładowania w stosunku do temperatury w celu zabezpieczenia przez przeładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenia przez odwrotną polaryzacją podłączenia, zwarcie, przeładowanie, iskrzeniem na ogniwach baterii
- Czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje parametry m.in. napięcie, prąd ładowania, temperaturę etc.

### Jakie akumulatory można ładować prostownikiem LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT?

- Samochodowe
- W motocyklach, skuterach
- Na jachtach

### Parametry techniczne:

MODEL	LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT
Prąd ładowania	4A
Napięcie wejściowe	100-240VAC
Napięcie wyjściowe	6V-12V
Częstotliwość napięcia wejściowego	50/60Hz
Wymiary	130x75x50mm
Waga	250g
Wymiary opakowania jednostkowego	200x95x55mm
Waga opakowania jednostkowego	310g
Wymiary opakowania zbiorczego	530x420x315mm
Waga opakowania zbiorczego	16kg

LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT:

INDEKS: 6PRLN12V4A

EAN: 5904100451364



LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT



LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT



LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT