

NUMER


TDS-3555/A

NAZWA PRODUKTU

Ana-Quick dławik do karbowanego peszla poliamidowego

SERIA PRODUKTÓW

Ana-Quick



Galwin 5 - 1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155 - 1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3586

Fax: +31 (0)20 688 1126

Email: sales@anamet.nl

Website: www.anameteurope.com

Vat Reg NL001442429B01

Trade register Amsterdam 330 60 401

Dławik prosty, męski, PA6, kolor czarny, w komplecie z nakrętką



GWINT ISO	ANA-QUICK ROZMIAR (DN)	MIN. WEW. ŚREDNICA (MM)	ROZMIAR (MM)					STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M12 x 1,5	7,5	7,5	34	10	17	16	18	50	968.112.1	0,5
M12 x 1,5	10	7,5	36	10	20	18	18	50	968.111.2	0,6
M16 x 1,5	10	11,2	36	10	20	18	22	50	968.115.2	0,7
M16 x 1,5	12	11,2	41	12	23	21	22	50	968.116.2	0,8
M20 x 1,5	12	15,2	41	13	23	21	27	50	968.117.2	1,1
M20 x 1,5	17	15,2	45	13	30	27	27	50	968.120.2	1,4
M25 x 1,5	17	20,0	45	13	30	27	33	20	968.122.2	1,6
M25 x 1,5	23	20,0	48	13	37	34	33	20	968.125.2	2,0
M32 x 1,5	29	26,0	52	15	44	40	41	10	968.132.2	2,8
M40 x 1,5	37	33,5	55	15	52	49	50	8	968.140.2	3,8
M50 x 1,5	50	42,0	55	16	65	62	62	5	968.150.2	5,5
M63 x 1,5	50	52,0	55	16	65	62	74	5	968.160.2	5,8

ANA-QUICK DŁAWIK POLIAMIDOWY

Uniwersalny dławik Ana-Quick pasujący do wszystkich typów peszli serii Ana-Quick.

Dławik posiada zintegrowany zacisk zapewniając łatwy i szybki montaż i demontaż.

Konstrukcja i Materiał:

Konstrukcja: Dławik z zintegrowanym zaciskiem, w komplecie z nakrętką.

Materiał: Dławik, zacisk oraz nakrętka wykonane z bezhalogenowego Poliamidu PA6.

Temperatura: - 40°C do +120°C stała temperatura pracy.

Klasa szczelności: IP 65.

Kolor: Czarny.

Dokument:

Seyda Simsek

Marketing Communications Manager

Zatwierdzony:

Rob Guichelaar

Technical Manager

Data:

8 Sierpień 2022

Strona:

1/1

