

1	OPIS	2
2	SPIS CZĘŚCI.....	2
3	OZNACZENIA	2
4	OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.....	3
4.1	<i>Miejsce użytkowania.....</i>	3
4.2	<i>Bezpieczeństwo osobiste.....</i>	3
4.3	<i>Bezpieczeństwo osobiste.....</i>	3
4.4	<i>Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi.....</i>	4
4.5	<i>Serwis.....</i>	4
5	SPECJALNE ZALECENIA BEZPIECZENSTWA.....	5
5.1	<i>Zagrożenie gazami wybuchowymi (ostrzeżenia).....</i>	5
5.2	<i>Środki bezpieczeństwa osobistego.....</i>	5
6	FUNKCJE.....	5
7	ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE	6
7.1	<i>Procedura ładowania – ładowanie z odpowiedniego źródła prądu przemiennego.....</i>	6
7.2	<i>Ładowanie prądem stałym (przez gniazdo zapalniczkę).....</i>	6
8	INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
8.1	<i>Rozruch pomocniczy.....</i>	6
8.2	<i>Praca kompresora.....</i>	7
8.3	<i>Urządzenie rozruchowe jako źródło zasilania.....</i>	7
8.4	<i>Oświetlenie awaryjne.....</i>	7
8.5	<i>Wymiana głównego bezpiecznika urządzenia.</i>	8
9	PARAMETRY TECHNICZNE.....	8
10	GWARANCJA	8
11	ŚRODOWISKO NATURALNE	9
12	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	9

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE



UWAGA! Proszę dla własnego bezpieczeństwa przeczytać ten podręcznik oraz ogólną instrukcję zasad bezpiecznego użytkowania przed zastosowaniem podręcznikiem.

1 OPIS

- | | |
|---|--|
| 1. Uchwyty ochronne | zabezpieczeniem przeciwpociążeńiowym |
| 2. Lampka wskaźnika ładowania i wejście adaptera ładowania AC | 9. Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego z metalowymi, ząbkowanymi zaciskami |
| 3. Przełącznik włącz./wyłącz. | 10. Ciśnieniomierz |
| 4. Wskaźnik stanu akumulatora | 11. Wymienny bezpiecznik 15 A |
| 5. Przełącznik oświetlenia | 12. Oświetlenie |
| 6. Przełącznik kompresora | 13. Adapter prądu stałego |
| 7. Przełącznik OUT | 14. Adapter prądu przemiennego |
| 8. Wyjście 12 V prądu stałego (zapalniczka samochodowa) z | |

2 SPIS CZĘŚCI

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Usunąć wszystkie pozostałości po opakowaniu i zabezpieczeniach transportowych (jeżeli takie istnieją).
- Upewnić się co do kompletnej zawartości opakowania.
- Sprawdzić urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę zasilającą oraz wszystkie dodatkowe części, pod kątem ewentualnego uszkodzenia podczas transportu.
- Jeśli to możliwe to przechować elementy opakowania tak długo jak urządzenie będzie objęte gwarancją. Po upływie tego okresu należy wyrzucić zgodnie z przyjętym systemem usuwania odpadów.



UWAGA: Elementy opakowania to nie zabawki! Nie stosujmy opakowania! Grozi to uduszeniem!

Instrukcja obsługi, 1 szt. Urządzenie rozruchowe, 1 szt. Przewód zasilający, 1 szt.

Ładowarka, 1 szt. Dysze, 3 szt.



W razie braku lub uszkodzenia części, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

3 OZNACZENIA

W niniejszej instrukcji i/lub na urządzeniu użyto następujących symboli:

	Zgodność ze stosowanymi normami bezpieczeństwa europejskich dyrektyw
	Symbol oznacza niebezpieczeństwo osobistych obrażeń, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń z instrukcji
	Uważnie przeczytać instrukcję

4 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Proszę przeczytać wszelkie ostrzeżenia odnoszące się do bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niedostosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, wzniesieniem ognia i/lub poważnymi obrażeniami. Proszę zachować wszelkie ostrzeżenia i instrukcje do zastosowania w przyszłości. Termin "elektronarzędzie" odnosi się w ostrzeżeniach do narzędzi podłączanych do sieci zasilającej (przewodowych) oraz akumulatorowych (beprzewodowych).

4.1 *Miejsce użytkowania*

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości oraz przy dobrym oświetleniu. Praca w miejscach zabrudzonych i niedostatecznie oświetlonych sprzyja wypadkom.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w rejonie ulatniania się niebezpiecznych oparów, takich jak łatwopalne substancje, gazy lub pył. Urządzenia elektryczne mogą wytworzyć iskrę, która może doprowadzić do eksplozji lub zapalenia się pyłów lub oparów.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani innych osób postronnych w rejon pracy elektronarzędzia. Zakłócenie uwagi przez te osoby może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

4.2 *Bezpieczeństwo osobiste*

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazdka. Nie wolno modyfikować wtyczki w żaden sposób. Nie stosować jakichkolwiek rozgałęziaczy z uzziemieniem. Dostosowanie się do tych zaleceń zmniejszy prawdopodobieństwo porażenia elektrycznego.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z uzziemionymi obiektami takimi jak rury, grzejniki, piece lub lodówki. Ryzyko porażenia wzrasta jeśli ciało użytkownika jest uzziemione.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. Woda, która wnikała do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nie wykorzystywać kabla zasilającego do celów, do których nie jest przeznaczony. Nie wolno za jego pomocą przenosić, ciągnąć, ani gwałtownie odłączać urządzenia elektrycznego. Należy trzymać przewód z daleka od źródła ciepła, paliwa, ostrych krawędzi lub części ruchomych. Uszkodzony lub spleciony przewód zwiększa prawdopodobieństwo porażenia elektrycznego.
- Podczas korzystania z urządzenia poza domem, należy stosować przedłużacze przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu. Zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do użytku na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego.
- Jeśli konieczność skorzystania z elektronarzędzia w wilgotnych warunkach jest nie do uniknięcia, należy użyć wyłącznika różnicowo-prądowego, który redukuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

4.3 *Bezpieczeństwo osobiste*

- Należy zachować ostrożność, uważać na wykonywane ruchy oraz sytuację dookoła podczas korzystania z urządzenia. Nie korzystać z urządzenia, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi podczas stosowania urządzenia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Korzystać z ubrania ochronnego. Zawsze nosić osłonę na oczy. Stosować takie przedmioty jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, twarde nakrycie głowy, lub naszniki przeciwhałasowe, kiedy tylko będzie wymagała tego sytuacja, a zmniejszy się ryzyko odniesienia osobistych obrażeń.
- Unikać przypadkowego uruchomienia. Upewnić się, że wyłącznik jest w położeniu „off” przed podłączeniem do prądu. Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub wtedy, kiedy jest ono podłączone do prądu, grozi wypadkami.
- Usunąć wszelkie klucze przed uruchomieniem urządzenia. Pozostawienie jakiegokolwiek klucza lub innego narzędzia w pobliżu uruchomionego urządzenia, może spowodować poważne obrażenia osobiste.

- Nie wychylać się z urządzeniem. Zachować odpowiednią postawę i równowagę przez cały czas pracy. Pozwoli to na zachowanie lepszej kontroli w nieprzewidywanych sytuacjach.
- Odpowiednio ubierać się. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy, ubrania i akcesoria z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części.
- Jeśli urządzenie jest właściwie podłączone do pochłaniacza kurzu lub zbieracza odpadków upewnić się, że funkcjonują one właściwie. Stosowanie tych urządzeń poza wyznaczone obszary może być niebezpieczne.

4.4 **Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi**

- Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Stosować je do właściwych zadań. Przeznaczone do danego zadania urządzenie pozwoli na lepsze i bezpieczniejsze wykonanie pracy niż urządzenie do tego nieprzeznaczone.
- Nie stosować urządzenia w sytuacji, kiedy wyłącznik nie funkcjonuje prawidłowo. Każde elektronarzędzie, którym nie można sterować, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- Odłączyć urządzenie od prądu, jeśli zamierza się dokonać jakiegokolwiek wymiany akcesoriów lub innych części urządzenia. Zapobiegnie to przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci; nie wolno też zezwalać na korzystanie z niego przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi tego urządzenia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Zawsze należy dbać o elektronarzędzia, sprawdzać czy ich ruchome elementy nie stykają się ze sobą, nie są uszkodzone, źle wyregulowane oraz, czy ich funkcjonowanie nie jest w żaden sposób ograniczone. Wszelkie zauważone uszkodzenia muszą być naprawione przed ponownym użytkowaniem. Wiele wypadków jest spowodowanych wadliwą konserwacją urządzeń.
- Części tnące muszą być zawsze naostrzone i czyste. Łatwiej jest sterować właściwie utrzymanymi częściami tnącymi o odpowiednio naostrzonych krawędziach, a to zmniejsza ryzyko wadliwego funkcjonowania urządzenia.
- Korzystać z elektronarzędzi, ich części oraz podzespołów itp., jedynie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem właściwym dla danego typu urządzenia, przy uwzględnieniu warunków jego pracy oraz rodzaju wykonywanego zadania. Użytkowanie elektronarzędzi w sposób niezgodny z przeznaczeniem grozi powstaniem niebezpiecznych sytuacji.
- Eksploatacja i konserwacja akumulatora urządzenia
 - Ładować tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia do stosowania z jednym akumulatorem może stanowić zagrożenie pożarowe podczas stosowania z innym.
 - Używać elektronarzędzi tylko z dedykowanymi akumulatorami. Stosowanie jakichkolwiek innych akumulatorów może być źródłem niebezpieczeństwa obrażeń i pożaru.
 - Kiedy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, jak np. spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śrubki i inne. Małe elementy metalowe mogą utworzyć połączenie elektryczne między biegunami akumulatora. Zwarcie biegunów może spowodować oparzenia lub pożar.
 - W niekorzystnych warunkach pracy z akumulatora może wycieknąć płyn. Nie dotykać. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu ze skórą, splukać wodą. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, konieczna jest pomoc lekarska. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.

4.5 **Serwis**

- Oddając elektronarzędzie do naprawy należy korzystać jedynie z wykwalifikowanego serwisu, stosującego oryginalnych części. Zapewni to właściwą i bezpieczną konserwację elektronarzędzia.

5 SPECJALNE ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

5.1 Zagrożenie gazami wybuchowymi (ostrzeżenie)

Praca w pobliżu akumulatora kwasowo-olowiowego jest niebezpieczna. Podczas normalnej pracy akumulatorów wytwarzane są gazy wybuchowe. Z tego powodu ważne jest, aby przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle stosować się do zaleceń za każdym razem, kiedy używane jest urządzenie rozruchowe. Należy także przeczytać i stosować się do zaleceń podanych przez producenta akumulatora pojazdu oraz producenta wszelkiego wyposażenia, które będzie stosowane w pobliżu akumulatora. Należy przejrzeć wszystkie oznaczenia ostrzegawcze, które znajdują się na tych wyrobach oraz na silniku.

5.2 Środki bezpieczeństwa osobistego

- Nosić środki ochrony oczu i ubiór ochronny.
- Na wypadek kontaktu kwasu ze skórą, ubraniami lub oczami w pobliżu powinno być dostępne mydło i woda w obfitych ilościach. Unikać dotykania oczu podczas pracy przy akumulatorze. Jeśli kwas akumulatorowy dostanie się na skórę lub ubranie, natychmiast spłukać wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oczu, natychmiast rozpocząć płukanie. Płukać przez przynajmniej 10 minut, jak najszybciej uzyskać pomoc medyczną.
- Nie palić, nie dopuszczać do pojawiania się iskier ani ognia w pobliżu akumulatora ani silnika.
- Nie upuszczać na akumulator metalowych narzędzi. Podczas używania metalowych narzędzi w pobliżu akumulatora samochodowego należy zachowywać ostrożność. Zetknięcie metalu i dodatniego bieguna akumulatora może spowodować powstanie iskry, zwarcia akumulatora lub elektrycznego elementu, co może doprowadzić do wybuchu.
- Przed pracą przy akumulatorze kwasowo-olowiowym należy zdjąć takie przedmioty osobiste, jak pierścionki, bransolety, zegarki, łańcuszki. Zetknięcie metalowego przedmiotu i dodatniego bieguna akumulatora może spowodować zwarcie i przepływ prądu wystarczającego do spowodowania oparzeń.

INNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przenośnego źródła zasilania wolno używać do ładowania i doładowywania wyłącznie akumulatorów kwasowo-olowiowych. Nie używać do ładowania akumulatorów z suchymi ogniwami, zwykle stosowanych w urządzeniach domowych.
- Nie ładować ani nie doładowywać akumulatorów o temperaturze poniżej 0°C.
- Nie dopuszczać do styku zacisków akumulatorowych ze sobą lub metalowego elementu jednocześnie.
-

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj ujemnego zacisku do ujemnego bieguna akumulatora.

Nie wystawiać wyrobu na działanie wody lub wilgoci.

Przechowywać wyrób poza zasięgiem dzieci.

Nieprawidłowe używanie wyrobu może spowodować obrażenia ciała, np. oparzenia i utratę wzroku.

Urządzenie zawiera zamknięty akumulator kwasowo-olowiowy, który powinien być utrzymywany w stanie naładowanym. Akumulator należy naładować od razu po zakupie, po każdym użyciu i co sześć miesięcy, kiedy urządzenie nie jest używane. Zaniedbanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

6 FUNKCJE

- Rozruch pomocniczy
- 3 wyjścia 12 V z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym
- Oświetlenie awaryjne
- Kompresor
- Test akumulatora

7 ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE

7.1 Procedura ładowania – ładowanie z odpowiedniego źródła prądu przemiennego

- Przy przełączniku w położeniu wyłączonym OFF podłączyć adapter AC do gniazdka sieciowego. Podłączyć wtyczkę adaptera do gniazda w przedniej części urządzenia rozruchowego.
- Zaświeci się wskaźnik ładowania, co oznacza, że trwa ładowanie.
- Po przełączeniu przełącznika do położenia test, po pełnym naładowaniu powinna zapalić się zielona lampka (zob. poniższe znaczenie wskaźników).

7.2 Ładowanie prądem stałym (przez gniazdo zapalniczki)

- Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu wyłączonym i pojazd jest uruchomiony.
- Włożyć jedną wtyczkę adaptera zapalniczki do gniazda zapalniczki samochodowej, a drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda wejściowego prądu stałego 12 V.
- Zaświeci się wskaźnik ładowania, co oznacza, że trwa ładowanie. Ładowanie jest możliwe przez cały czas pracy pojazdu.
- Po przełączeniu przełącznika do położenia test, po pełnym naładowaniu powinna zapalić się zielona lampka (zob. poniższe znaczenie wskaźników).

ZNACZENIE WSKAŹNIKÓW ŚWIETLNYCH

Skrajna zielona lampka	Pełne naładowanie
Zielona lampka	Dobry poziom naładowania
Żółta lampka	Słaby poziom naładowania, doładować
Czerwona lampka	Doładować



Nie należy jeździć pojazdem podczas ładowania akumulatora.


8 INSTRUKCJA OBSŁUGI

8.1 Rozruch pomocniczy



Pod żadnym pozorem nie dopuszczać do zetknięcia się czerwonej i czarnej kłamy, bezpośrednio lub przez przewodnik.

- Wyłączyć silnik pojazdu lub łodzi.
- Podłączyć przewód + (czerwony) do dodatniego bieguna akumulatora samochodowego. Następnie podłączyć



przewód - (czarny) do silnika, ramy pojazdu lub uziemienia. Nie podłączać ujemnego zacisku do ujemnego bieguna akumulatora!

- Łączenie z ujemnym biegunem akumulatora jest czynnością niebezpieczną, zwiększającą zagrożenie iskrzeniem w pobliżu wybuchowych gazów z akumulatora.

- Można uruchomić silnik. Od razu po uruchomieniu pojazdu należy odłączyć przewody w odwrotnej kolejności.
- Jeśli akumulator jest tak rozładowany, że nie świeci się lampka zapłonu, należy pozostawić akumulator rozruchowy podłączony do akumulatora samochodowego przez 10–20 minut przed próbą uruchomienia pojazdu.

8.2 Praca kompresora



Nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia!


- Kompresor jest przeznaczony do pracy przy małym obciążeniu.
- Należy pozwolić na ostygnięcie kompresora po ciągłej pracy przez czas 10 minut.
- Kompresor i inne urządzenia elektryczne należy trzymać z dala od dzieci.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

- Wyjąć przewód powietrza umieszczony w komorze z tyłu wyrobu.
- Podłączyć przewód powietrza do pompowanego przedmiotu, używając koniecznych do tego przejściówek.
- Przesunąć dźwignię przewodu powietrza do dołu w celu zablokowania przejściówki.
- Włączyć zespół kompresora za pomocą przełącznika, znajdującego się w przedniej części urządzenia rozruchowego.
- Utrzymywać przewód powietrza w jednym miejscu i kontrolować wskazania ciśnieniomierza zespołu kompresora, aby osiągnąć pożądane ciśnienie. Następnie wyłączyć kompresor przełącznikiem umieszczonym w przedniej części urządzenia.
- Odłączyć przewód powietrza z pompowanego przedmiotu.
- Umieścić urządzenie rozruchowe w bezpiecznym miejscu.

8.3 Urządzenie rozruchowe jako źródło zasilania

Aby wykorzystać urządzenie rozruchowe jako przetwornik prądu, należy podłączyć kable rozruchowe do dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora samochodowego. Energia z tego akumulatora zaczyna zasilać urządzenie rozruchowe. Można w ten sposób wykorzystywać zasilanie zewnętrznego akumulatora zamiast akumulatora z urządzenia rozruchowego.



WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA JAKO ZASILACZA DO TRZECH URZĄDZEŃ 12 V

- Można używać trzech gniazd 12 V jednocześnie.
- Podłączyć urządzenia do gniazd wyjściowych.



UWAGA: Nie należy podejmować próby pomocniczego rozruchu pojazdu w czasie używania gniazd zasilających prądem stałym 12 V.

8.4 Oświetlenie awaryjne

Wbudowane oświetlenie awaryjne można włączyć za pomocą przełącznika w przedniej części urządzenia.

8.5 Wymiana głównego bezpiecznika urządzenia

Urządzenie wymaga stosowania bezpiecznika samochodowego 15 A. Test bezpiecznika:

- Wyjąć bezpiecznik z przedniej części urządzenia.
- Sprawdzić włókno. Jeśli jest zerwane, wymienić bezpiecznik na zapasowy dostarczony z urządzeniem.
- Wcisnąć bezpiecznik do zacisku do jego zatrzasknięcia.

9 PARAMETRY TECHNICZNE Moc szczytowa/rozdzielcza 900 A

Kompresor	250 PSI / Bar
Masa	5,2 kg
Wyjścia	3 x 12 V (z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym)

10 GWARANCJA

- Na produkt udziela się gwarancji na okres 36 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.
- Gwarancja obejmuje awarie wynikające z wad materiałowych i wykonawczych, nie obejmuje natomiast wad wynikających z normalnego zużycia takich części jak: łożyska, szczotki, przewody, wtyczki oraz takich akcesoriów jak końcówki, wiertła, brzeszczoły pily itd.; nie obejmuje także uszkodzeń i usterek spowodowanych przez niewłaściwe używanie produktu, jego modyfikacji i wypadków. Gwarancja nie obejmuje również kosztów transportu.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne, ale nie dotyczy akumulatorów i ładowarek oraz części uszkodzonych z powodu zwykłego zużycia, takich jak w szczególności łożyska, szczotki, przewody, wtyczki itd. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również takich akcesoriów jak wiertła, bity, tarcze tnące itd.
- Zapisy niniejszej gwarancji nie mają także zastosowania do uszkodzeń i/lub usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Odrzucamy również wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek urazy ciała wynikające z nieprawidłowego używania narzędzia.
- Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis narzędzi Powerplus.
- Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na numer: 61 830 88 19
- Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej w formie pisemnej, wszelkie koszty transportu będą zawsze ponoszone przez klienta.
- Należy zaznaczyć, że żadne roszczenie w ramach gwarancji nie jest możliwe, jeśli uszkodzenie urządzenia będzie spowodowane niestaranną konserwacją lub przeciążeniem urządzenia.
- Gwarancja zdecydowanie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wniknięcia cieczy, nadmiernego osadzania się pyłu w urządzeniu, zawinionego uszkodzenia (celowego lub wynikającego z poważnego zaniedbania), nieodpowiedniego używania (używania w celach, do których urządzenie nie jest przeznaczone), nieprawidłowej obsługi (nieprzestrzegania zaleceń zawartych w podręczniku użytkownika), nieprawidłowego montażu, uderzenia pioruna oraz nieprawidłowego napięcia sieciowego. Ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji.
- Akceptacja roszczeń w ramach gwarancji nie może prowadzić do wydłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji w przypadku wymiany urządzenia.
- Urządzenie lub części, które zostaną wymienione w ramach gwarancji, stają się własnością Kanwod-Invest
- Producent może odrzucić roszczenie, jeżeli nie jest możliwa weryfikacja dokonania zakupu, a także, jeśli można wyraźnie stwierdzić, że produkt nie był konserwowany we

- Jako dowód zakupu należy zachować rachunek.
- Niezdemontowane narzędzie należy zwrócić do sprzedawcy, w oryginalnym opakowaniu, formowanym metodą wydmuchiwania (jeżeli produkt był w nie fabrycznie zapakowany), wraz z dowodem zakupu.

11 ŚRODOWISKO NATURALNE



Zużytego urządzenia nie wolno się pozbywać wraz z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy z nim postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.
 Odpady wytworzone przez urządzenia elektryczne nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady domowe. Należy je odstawić do wyspecjalizowanych punktów zbiórki takich odpadów. Informacje na temat recyklingu i pozbywania się odpadów można uzyskać od administracji lokalnej lub od sprzedawcy.



12 DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Spełnia niezbędne wymogi i inne stosowne postanowienia odpowiednich dyrektyw europejskich, opartych na zastosowaniu europejskich norm zharmonizowanych. Wszelkie nieuprawnione modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie niniejszej deklaracji.



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility. It confirms that the listed apparatus complies with all essential requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

Test report no.: 4840108214003



Date, 2016-05-11 (Xiao Liu)



After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. That declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TUV®