

Deklaracja Właściwości Użytkowych

2014

Nr DOP: CPR-001

305/2011/EU Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Uszczelniacz akrylowy
2. Numer typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4.	Nadruk na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną techniką specyfikacji, przewidzianą przez producenta	SZCZELIWO DO ELEMENTÓW FASADOWYCH : EN-15651-1: F-INT
4. Producent	Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o. ul. Chrobrego 62 87-100 Toruń
5. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
6. Systemy oceny wydajności	SYSTEM 4 ; SYSTEM 4 DLA REAKCJI NA OGIEŃ
7. Norma zharmonizowana	EN 15651-1
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna	Nie dotyczy

KONDYCJONOWANIE: PROCEDURA B (ZGODNIE Z NORMĄ ISO 8340)

PODŁOŻE: SZKŁO, ALUMINIUM, ZAPRAWA M2 I M1

9. Deklarowana wydajność			
9	Zasadnicza charakterystyka	Zgłoszona Wydajność	Norma zharmonizowana

9.1	Reakcja na ogień	Klasa F	
9.2	Uwalnianie substancji chemicznych	NPD	Patrz karta charakterystyki produktu
9.3	Wodoszczelność i szczelność powietrzna określona przez :		
9.3.1	Opór przepływu	0 mm	EN 15651-1

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 62,
87-100 Toruń
www.bauhaus.pl



9.3.2	Utrata objętości	≤ 25 %	EN 15651-1
9.3.3	Właściwości wytrzymałościowe, tj. Wydłużenie po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23 °C	≥ 25	EN 15651
9.3.4	Przyczepność/Przyczepność przy zachowaniu rozszerzenia dla niekonstrukcyjnych materiałów uszczelniających stosowanych w spoinach w zimnych strefach klimatycznych (-30°C)	NPD	EN 15651-1
9.3.5	Przyczepność po wystawieniu na działanie ciepła (70°C)	NPD	EN 15651-1
9.3.6	Elastyczna regeneracja	NPD	EN 15651-1
9.3.7	Wytrzymałość	Pass	EN 15651-1

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w DoP i niniejszej prezentacji zostały podane w dobrej wierze i są uważane za dokładne w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Niezależnie od zamierzonych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie, ze względu na różne warunki użytkowania, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie, że Produkt jest odpowiedni do zamierzonych zastosowań i aplikacji oraz jest zgodny z prawem w tym zakresie. Dlatego też Bauhaus Oddział Polska nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej przydatności Produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu. Niniejsza informacja nie powinna być interpretowana jako porada prawna. Sprzedaż Produktu podlega obowiązującym warunkom sprzedaży. Użytkownik powinien zapoznać się z Kartą Bezpieczeństwa Produktu oraz wszelkimi wskazówkami dla użytkownika związanymi z użytkowaniem Produktu.