







Oprawa Ściana 6W V-TAC Góra Dół Regulowana Szary Okrągły IP65 Bridgelux VT-756 3000K 660lm

SKU 7083 EAN 3800157616423 VT-756

Produkty powiązane (SKU): 7081, 7082, 7090, 7091, 7092, 217081, 217090, 217091, 217082


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	6W	Napięcie wejściowe	100-240V	Waga produktu	0,81
Strumień (lm)	660 lm	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,00198
Barwa światła	Ciepła	Współczynnik mocy	>0,45	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	3000K	CRI	80+	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	0-60° Regulowany	Materiał	Aluminium	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Szary	Wydajność lm/W	110 lm/W
Symbol	7083	Typ	Ścienne	Ilość na palecie	440
Kod kreskowy EAN	3800157616423	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Kod produktu	VT-756	Klasa szczelności	IP65	Dodatkowe informacje	Regulowane przesłony 0-120st
Seria	Kinkiety	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	EC002892
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 51 00
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	27604.1 Cd Min. / 784.046 Cd Max.	EPREL	1027922
Kształt	Okrągły	Ilość cykli wł/wył	15000		
Typ modułu LED	Bridgelux Chip	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	20000g	Rozmiar	136x100mm		

**Oprawa Ścienna 6W V-TAC Góra Dół Regulowana Szary Okrągły IP65 Bridgelux VT-756 3000K 660lm**

SKU 7083 EAN 3800157616423 VT-756

Produkty powiązane (SKU): 7081, 7082, 7090, 7091, 7092, 217081, 217090, 217091, 217082

Opis produktu

- Wysokiej jakości Chip LED Bridgelux
- Nowoczesna iluminacja elewacji oraz ścian
- Regulacja kąta światła w zakresie 5-120st za pomocą ruchomych przesłon
- Klasa szczelności IP65
- Dostępne barwy światła 3000K oraz 4000K
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy
- Dostępne w opcji kolorystycznej czarnej, białej oraz szarej
- Wymiary 140x115x100mm
- Łatwa instalacja