

TYP	UTP CAT. 5e UV RESIST	INDEX: 004513
Marka	MAXCABLE	
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA		
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper
IZOLACJA	MATERIAŁ	HDPE
	ŚREDNICA	4 pary x \varnothing 0,91mm
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
RIPCORD	Cotton	
ZEWNETRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	HDPE UV RESIST
	ŚREDNICA	5,8mm
	KOLOR	Czarny
	MATERIAŁ	Steel
Messenger	ŚREDNICA	0,8mm
OZNAKOWANIE	MAXCABLE UTP5e 24AWG Solid UV Resist +messenger 001M-----305M	
SPECYFIKACJA		
Temperatura pracy		-30°C~50°C
Częstotliwość (MHz)	Straty sygnałowe (dB/100m)	<p>MAXCABLE to marka kabli o najwyższym standardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej kontroli jakości MAXCABLE jest liderem w międzynarodowym przemyśle okablowań</p> <p>KLIENCIE! Nie ryzykuj, zaufaj marce MAXCABLE. Gwarantujemy, że produkt który kupujesz jest zgodny z załączoną specyfikacją. Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników produktów MAXCABLE na całym świecie.</p> <p>ISO/IEC 11801 ISO9001:2000</p>
1	2,1	
4	4.3	
8	5.9	
10	6.6	
16	8.4	
20	9.5	
25	10.4	
31,25	11.7	
62,5	17.2	
100	22.1	
155	28.2	
200	32.5	