






Oprawa Ściana V-TAC 12W LED Góra Dół Regulowana Chip BRIDGELUX Szary Kwadrat IP65 VT-759-12 3000K 1100lm

SKU 8531 EAN 3800157638654 VT-759-12

Produkty powiązane (SKU): 8527, 8528, 8529, 8530, 8532, 218527, 218528, 218529, 218530, 218531, 218532, 6820


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	12W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	1100 lm	Współczynnik mocy	>0,45	Marka	V-TAC
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Aluminium	Wydajność lm/W	90 lm/W
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Szary	Ilość na palecie	1000
Napięcie	230V	Typ	Ścienne	Opakowanie zbiorcze	20
Symbol	8531	Ściemnianie	NIE	Dodatkowe informacje	Regulowane przesłony 0-120st
Kod kreskowy EAN	3800157638654	Klasa szczelności	IP65	ETIM	ECO02892
Kod produktu	VT-759-12	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Seria	Kinkiety	Stabilność kolorów	<6	EPREL	1028004
Klasa energetyczna	F	Dekl. Intens. w Kandelach	350.14 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	Bridgelux Chip	Rozmiar	100x100x100mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	0,7		
Model	VT-759-12	Symbol	8531		

**Oprawa Ścienna V-TAC 12W LED Góra Dół Regulowana Chip BRIDGELUX Szary Kwadrat IP65 VT-759-12 3000K 1100lm**

SKU 8531 EAN 3800157638654 VT-759-12

Produkty powiązane (SKU): 8527, 8528, 8529, 8530, 8532, 218527, 218528, 218529, 218530, 218531, 218532, 6820

Opis produktu

- Wysokiej jakości Chip LED Bridgelux
- Nowoczesna iluminacja elewacji oraz ścian
- Regulacja kąta światła w zakresie 5-120st za pomocą ruchomych przesłon
- Klasa szczelności IP65
- Dostępne barwy światła 3000K oraz 4000K
- Dostępne moce 6W oraz 12W
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy
- Dostępne w opcji kolorystycznej czarnej, białej, szarej oraz brązowej
- Wymiary 100x100x100mm
- Łatwa instalacja