





**Taśma LED V-TAC SMD5050 150LED IP65 RĘKAW 4,8W/m
 VT-5050 30-IP65 4000K 500lm**

SKU 2460 EAN 3800157612166 VT-5050 30-IP65

Produkty powiązane (SKU): 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2127, 2128, 2129, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2142, 2143, 2144, 2145, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2564, 2583, 2584, 2591, 2592, 2628, 2895, 2896, 212118, 212120, 212122, 212124,


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	4,8W	Napięcie wejściowe	12V DC	Długość	5m
Strumień (lm)	500 lm	Natężenie prądu	0.4A/m.	Szerokość	10mm
Barwa światła	Neutralna	Ilość LED	30 LED/m.	Waga produktu	1,45
Temperatura barwowa	4000K	LM / LED	14-16lm	Objętość	0,000525
Kąt świecenia	120°	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	12V	Materiał	PCB	Marka	V-TAC
Symbol	2460	Typ	30LED/m	Gwarancja	2 Lata
Kod kreskowy EAN	3800157612166	Ściemnianie	TAK	Wydajność lm/W	105 lm/W
Kod produktu	VT-5050 30-IP65	Klasa szczelności	IP65	Ilość na palecie	8000
Seria	Taśmy LED	Punkt cięcia	Miedziane punkty umieszczone na taśmie wskazują linie cięcia.	Opakowanie zbiorcze	80
Klasa energetyczna	E	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kształt	Taśma LED	Stabilność kolorów	<6	ETIM	EC001959
Typ modułu LED	SMD5050	Dekl. Intens. w Kandelach	159.15 Cd Max.	Kod CN	8539 52 00
Czas życia	>20000g	Warunki pracy	-20st +45st	EPREL	934569



**Taśma LED V-TAC SMD5050 150LED IP65 RĘKAW 4,8W/m
VT-5050 30-IP65 4000K 500lm**

SKU 2460 EAN 3800157612166 VT-5050 30-IP65

Produkty powiązane (SKU): 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2127, 2128, 2129, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2142, 2143, 2144, 2145, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2564, 2583, 2584, 2501, 2502, 2628, 2805, 2806, 212118, 212120, 212122, 212124

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED na napięcie 12V
- Powłoka którą pokryta jest taśma zapewnia dużo lepsze zabezpieczenie taśmy LED przed wilgocią, wodą i zabrudzeniami niż tradycyjny silikon. Dodatkowa taśma dwustronna ułatwiająca montaż
- Szybka i łatwa instalacja
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonych kolorach i odcieniach
- Dostępne w różnych kolorach od ciepłej bieli do RGB
- Wersje IP20 oraz IP65