

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX StepCut® XL

Do 60 % łatwiejsze cięcie kabli wielożyłowych.



KNIPEX StepCut® XL

Wyraźnie łatwiejsze cięcie kabli wielożyłowych

- ▶ Ze złączem o wysokim przełożeniu, długimi ramionami i zoptymalizowanymi krawędziami tnącymi: do 60 % łatwiejsze cięcie niż w przypadku kompaktowych nożyc do kabli
 - ▶ Imponująca wydajność: cięcie kabli jednożyłowych miedzianych lub aluminiowych o maks. przekroju 35 mm², kabli wielożyłowych o maks. przekroju 70 mm² i kabli drobnożyłowych o maks. przekroju 120 mm²
 - ▶ Dwie strefy cięcia: stopniowana główna krawędź tnąca zawsze przytrzyma mniejsze i większe kable jak najbliżej złącza podczas cięcia; przednia krawędź tnąca służy do stopniowego cięcia (nacinania) kabli o bardzo dużych przekrojach
- > Wygodna obsługa jedną lub dwiema rękami, nawet w przypadku kabli o dużych przekrojach, dzięki zmniejszonej szerokości ramion
 - > Złącze skręcane o zwiększonym przełożeniu: wysokie przełożenie, płynna praca, możliwość regulacji
 - > Smukła główka zapewniająca lepszy dostęp
 - > Zabezpieczenie przed przytraśnięciem palców gwarantujące bezpieczną pracę
 - > Nie są przeznaczone do kabli wzmocnionych stalą, takich jak ACSR
 - > Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC



95 11 225




95 12 225



95 18 225



Smukła główka zapewniająca lepszy dostęp



Przednia krawędź tnąca do stopniowego cięcia kabli o dużych przekrojach z ergonomiczną szerokością

Stopniowane krawędzie tnące i trzpień mocujący zapobiegają wysuwaniu się kabli o mniejszych i większych przekrojach



Złącze skręcane: płynnie pracujące, precyzyjne, z możliwością regulacji

Kształt ramion umożliwia chwytanie blisko złącza i chwytanie jedną ręką

Ukryty ogranicznik: brak ryzyka przytraśnięcia palców, brak ryzyka uszkodzenia rękawic



Więcej informacji na temat nożyc KNIPEX StepCut® XL

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	Szczytce	Rękojeści	Zakres pracy		⚖ g
					Ø mm	mm ²	
95 11 225	088882	225	czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	23	120	365
95 12 225	088899	225	czernione	z rękojeściami Comfort	23	120	400
95 18 225	089964	225	czernione	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane VDE	23	120	430