

Karta produktu:

## Zasilacz awaryjny UPS TOWER 600W / 1000VA 1x9 Ah VI 1000 STL FR PowerWalker

POWERWALKER



Producent:	POWERWALKER
Symbol:	64.0476
Kod producenta:	VI 1000 STL FR
Kod EAN:	4260074980752

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny UPS TOWER 600W / 1000VA 1x9 Ah VI 1000 STL FR PowerWalker

PowerWalker VI 1000 STL FR to zasilacz UPS typu Line-Interactive, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach użytkowników domowych i biurowych.

Kompaktowy i ekonomiczny, zapewnia ochronę przed przerwami w zasilaniu i zakłóceniami napięcia, dostarczając stabilną moc dzięki automatycznemu regulatorowi napięcia (AVR).

Wbudowany wyświetlacz LCD oraz obsługa HID przez USB umożliwiają łatwe monitorowanie i intuicyjną konfigurację, zapewniając pełną funkcjonalność w przystępnej cenie.



#### Najważniejsze funkcje:

- Human Interface Device (HID) Obsługiwane
- Przycisk wielofunkcyjny (pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przytrzymanie umożliwia sterowanie różnymi funkcjami)
- Wyposażony w funkcje Boost i Buck (AVR)
- Funkcja rozruchu na zimno (DC)
- Auto-Dimming Ekran
- UPS jest budzony jednym przyciskiem





- Cicha strona Działanie (Zzz Zzz...)

## Dane techniczne:

- Producent: **Powerwalker**
- Typ i moc: **Line-Interactive (VI), 1000VA / 600W**
- Zakres napięcia wejściowego: **162-290 VAC**
- Wyjście: **Symulowana fala sinusoidalna, napięcie 230 VAC**
- Baterie: **1x 12V/9Ah, czas ładowania do 90% w 8 godzin**
- Czas podtrzymania: **0.2 min (pełne obciążenie), 5.5 min (połowa obciążenia)**
- Złącza: **Wejście CEE 7/7, 2x Typ E (CEE 7/5)**
- Sprawność: **Do 96.8% w trybie liniowym**
- Dodatkowe cechy: **AVR, Cold-Start, ochrona RJ-11 i RJ-45**
- Środowisko pracy: **Temperatura 0°C - 40°C, wilgotność 0% - 90% RH**
- Poziom hałasu: **<30 dB**



## O producencie:

**PowerWalker** to marka firmy **BlueWalker GmbH**, oferująca niezawodne i ekonomiczne rozwiązania **zasilaczy UPS** dla szerokiego spektrum zastosowań – od domowych po komercyjne.

Dzięki rygorystycznemu czteroetapowemu procesowi kontroli jakości oraz certyfikatom **ISO 9001 i ISO 14001**, produkty PowerWalker gwarantują wysoką jakość i zgodność z normami EMC i LVD.

Łącząc zaawansowaną wydajność energetyczną, solidne wykonanie i doskonały stosunek ceny do jakości, marka zapewnia niezawodną ochronę zasilania w każdej sytuacji.



## Specyfikacja techniczna:

### Cechy ogólne

- Typ: Line-Interactive (VI)
- Fazy (WEJŚCIE-WYJŚCIE): 1-1
- Typ obudowy: Tower
- Wydajność energetyczna: 1000VA / 600W
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0.60

### Wejście

- Zakres napięcia wejściowego: 162-290 VAC
- Zakres częstotliwości: 50 Hz lub 60 Hz (samoczynna adaptacja)

## Wyjście

- Przebieg fal: Symulowana fala sinusoidalna
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC
- Częstotliwość (tryb baterii):  $\pm 0,05\text{Hz}$

## Złącza wejściowe i wyjściowe

- Złącze wejściowe: CEE 7/7
- Typ wyjścia: Typ E (CEE 7/5)
- Liczba wyjść Typ E: 2

## Szczegóły techniczne

- Sprawność: W trybie LINE: 96.8%
- Czas transferu: 4 ms
- Ochrona linii danych: Port RJ-11, port RJ-45 (100mbit)
- Dodatkowe cechy: AVR – Automatyczny regulator napięcia Cold-Start

## Baterie i autonomia

- Baterie: 1x 12V/9Ah
- Napięcie DC: 1x 12V
- Czas ładowania: 8 godzin do 90%
- Czas podtrzymania: Pełne obciążenie: 0.2 min
- Połowa obciążenia: 5.5 min
- Ładowarka: 0.7A

## Komunikacja

- Komunikacja: USB Typ B (do oprogramowania monitorującego)
- Oprogramowanie: PowerMaster

## Środowisko

- Poziom hałasu: <30 dB
- Wentylatory: Brak wentylatora
- Temperatura: 0°C – 40°C
- Wilgotność: 0% – 90% RH (bez kondensacji)
- Klasa ochrony IP: IP 20

## Logistyka

- Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi, UPS
- Wymiary produktu: 286 x 96 x 138 mm
- Waga produktu: 4.9 kg

## Specyfikacja

<b>Model</b>	64.0476
<b>Typ</b>	TOWER
<b>Wydajność energetyczna</b>	600W / 1000VA