

Karta produktu:

**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 900W / 1500VA 2x7,2
Ah VI 1500 STL FR PowerWalker**

POWERWALKER



Producent:	POWERWALKER
Symbol:	64.0482
Kod producenta:	VI 1500 STL FR
Kod EAN:	4260074980776

Opis produktu**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 900W /
1500VA 2x7,2 Ah VI 1500 STL FR
PowerWalker**

PowerWalker VI 1500 STL FR to kompaktowy i ekonomiczny zasilacz UPS typu Line-Interactive, idealny do podstawowych zastosowań domowych i biurowych.

Zapewnia niezawodną ochronę urządzeń przed zakłóceniami i przerwami w zasilaniu, a dzięki funkcjom takim jak automatyczny regulator napięcia (**AVR**) i obsługa **HID**, umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami operacyjnymi.

Wbudowany zaawansowany **panel LCD** oraz wielofunkcyjny przycisk sterujący zwiększają wygodę użytkowania i kontrolę nad urządzeniem.

**Najważniejsze funkcje:**

- Human Interface Device (HID) Obsługiwane
- Przycisk wielofunkcyjny (pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przytrzymanie umożliwia sterowanie różnymi funkcjami)
- Wyposażony w funkcje Boost i Buck (AVR)
- Funkcja rozruchu na zimno (DC)
- Auto-Dimming EkranUPS jest budzony jednym przyciskiem)





Dane techniczne:

- Producent: **PowerWalker**
- Typ i moc: **Line-Interactive (VI), 1500VA / 900W**
- Zakres napięcia wejściowego: **162-290 VAC**
- Wyjście: **Symulowana fala sinusoidalna, napięcie 230 VAC**
- Baterie: **2x 12V/7.2Ah, czas ładowania do 90% w 8 godzin**
- Czas podtrzymania: **0.6 min (pełne obciążenie), 7.5 min (połowa obciążenia)**
- Złącza: **Wejście CEE 7/7, 4x Typ E (CEE 7/5)**
- Sprawność: **Do 95.8% w trybie liniowym**
- Dodatkowe cechy: **AVR, Cold-Start, ochrona RJ-11 i RJ-45**
- Środowisko pracy: **Temperatura 0°C – 40°C, wilgotność 0% – 90% RH**
- Poziom hałasu: **<45 dB**



O producencie:

PowerWalker to marka firmy **BlueWalker GmbH**, oferująca niezawodne i ekonomiczne rozwiązania **zasilaczy UPS** dla szerokiego spektrum zastosowań – od domowych po komercyjne.

Dzięki rygorystycznemu czteroetapowemu procesowi kontroli jakości oraz certyfikatami **ISO 9001 i ISO 14001**, produkty PowerWalker gwarantują wysoką jakość i zgodność z normami EMC i LVD.

Łącząc zaawansowaną wydajność energetyczną, solidne wykonanie i doskonały stosunek ceny do jakości, marka zapewnia niezawodną ochronę zasilania w każdej sytuacji.



Specyfikacja techniczna:

Cechy ogólne

- Typ: Line-Interactive (VI)
- Fazy (WEJŚCIE-WYJŚCIE): 1-1
- Typ obudowy: Tower
- Wydajność energetyczna: 1500VA / 900W
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0.60

Wejście

- Zakres napięcia wejściowego: 162-290 VAC
- Zakres częstotliwości: 50Hz lub 60Hz (samoczynnie dostosowujące się)

Wyjście

- Przebieg fal: Symulowana fala sinusoidalna
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC
- Częstotliwość (tryb baterii): $\pm 0,05\text{Hz}$

Złącza wejściowe i wyjściowe

- Złącze wejściowe: CEE 7/7
- Typ wyjścia: Typ E (CEE 7/5)
- Liczba wyjść Typ E: 4

Szczegóły techniczne

- Sprawność: W trybie LINE: 95.8%
- Czas transferu: 4 ms
- Ochrona linii danych: Port RJ-11, port RJ-45 (100mbit)
- Dodatkowe cechy: AVR – Automatyczny regulator napięcia Cold-Start

Baterie i autonomia

- Baterie: 2x 12V/7.2Ah
- Napięcie DC: 2x 12V
- Czas ładowania: 8 godzin do 90%
- Czas podtrzymania: Pełne obciążenie: 0.6 min Połowa obciążenia: 7.5 min
- Ładowarka: 0.7A

Komunikacja

- Komunikacja: USB Typ B (do oprogramowania monitorującego)
- Oprogramowanie: PowerMaster

Środowisko

- Poziom hałasu: <45 dB
- Wentylatory: Zawsze włączone (połowa prędkości); pełna prędkość przy obciążeniu >25% w trybie baterii lub AVR
- Temperatura: 0°C – 40°C
- Wilgotność: 0% – 90% RH (bez kondensacji)
- Klasa ochrony IP: IP 20

Logistyka

- Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi UPS
- Wymiary produktu: 298 x 148 x 178 mm
- Waga produktu: 9.1 kg

Specyfikacja

Model	64.0482
Typ	TOWER
Wydajność energetyczna	900W / 1500VA