

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 6U 600mm drzwi szklane czarna NEKU TS BOX

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.3122
Kod producenta:	20.3122
Kod EAN:	5902166336441

Opis produktu

Szafy rackowe znajdują zastosowanie w **sięciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle.

Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV**, **RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard rack 19", ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Charakterystyka:

- Kolor czarny (RAL9004)
- Wykonana z dobrej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo.
- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów).
- Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem.
- Boki otwierane na zatrzaski (oraz opcjonalnie zamek, do dokupienia), zapewniające dostęp z każdej strony.
- Pełny tył.
- Otwory wentylacyjne na górze i dole szafy - od frontu oraz po bokach.
- Miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górze.
- Wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką.
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z możliwością regulacji pozycji.
- Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych.
- Złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy
- Montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie).
- W zestawie dwie pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack.
- **Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.**

Wymiary:

- Wysokość: **6U** (370mm)
- Szerokość: **19"** (600mm)
- Głębokość: **600** (600mm)
- Nośność: **45kg**

NEKU Seria TS:

NEKU TS to seria solidnie wykonanych szaf rack 19" charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości produktów. Szafy te charakteryzuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysoka ergonomia przekładająca się na wygodę użytkownika, wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna. **Szafa NEKU TS box dostarczana jest w jednym płaskim kartonie i przeznaczona do samodzielnego montażu. Szafy zgodne ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494;**

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Rodzaj szafy:	wisząca
Wysokość użytkowa:	6U
Szerokość użytkowa:	19"
Wysokość zewnętrzna:	370 mm
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Głębokość:	600 mm
Maksymalne obciążenie statyczne:	45 kg
Waga szafy po złożeniu:	18 kg
Kolor:	czarny (RAL 9004)
Drzwi frontowe (przednie):	przeszkłone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
Tył szafy:	pełny tył
Drzwi boczne (panele):	zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
DANE TECHNICZNE	
Maksymalny rozstaw profili montażowych:	525 / 505 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
Maksymalna głębokość półki:	550 mm
Listwy montażowe:	4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
Wpusty kablowe:	na panelu górnym: 1 szt. na panelu dolnym: 1 szt.
Wentylacja aktywna:	miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
Wentylacja pasywna:	otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
Kompatybilność:	standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
Montaż:	szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
Dodatkowe informacje:	montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie), wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką
DANE MECHANICZNE	
Materiał:	stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Grubość szyn montażowych:	1,55 mm
Grubość górnego i dolnego panelu:	1,0 mm
Grubość drzwi tylnych:	1,25 mm
Grubość bocznego panelu:	1,0 mm
Grubość pozostałych elementów:	1,25 mm
Stopień ochrony:	IP20
Zgodność z normami:	ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7

Elementy dodatkowe:	2 pary kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami
---------------------	---

Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski
Drzwi przednie	przeszklone, z zamkiem
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	600
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	530
Marka	NEKU
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	370