

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzepięciowa EVER Variant na 5 gniazd [2P+Z] z wyłącznikiem czarna 2m

EVER



Producent:	EVER
Symbol:	63.0031
Kod producenta:	T/LZ09-VAR020/0410
Kod EAN:	5907683604622

Opis produktu

Listwa antyprzepięciowa EVER VARIANT to **skuteczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe** dla urządzeń takich jak komputery stacjonarne i mobilne, urządzenia peryferyjne, sprzęt RTV oraz urządzenia multimedialne.

Dzięki wyposażeniu listwy w gniazdo zasilające IEC 320 C14. **Użytkownik ma możliwość wymiany przewodu zasilającego na długość wymaganą przez siebie.** W standardzie producent oferuje odłączalny przewód o długości 2 m (wtyk z uziemieniem CEE 7/7 - IEC C320 C13). Listwa posiada **pięć gniazd** sieciowych z uziemieniem wyposażonych w **System Child Protection**, uniemożliwiający dostęp dzieci do elementów będących pod napięciem. Dodatkowymi atutami listwy są **wskaźnik działania ochrony** antyprzepięciowej (dioda LED), automatyczny **bezpiecznik**, który umożliwia szybkie i proste ponowne załączenie listwy oraz dwubiegunowy podświetlany **wyłącznik**.

Charakterystyka:

- **Odłączalny przewód zasilający.** W standardzie przewód o długości **2 m**
- **5 gniazd** sieciowych o podwyższonej skuteczności z systemem ochrony przed dostępem dzieci (SYSTEM CHILD PROTECTION)
- **Bezpiecznik automatyczny** - umożliwia ponowne załączenia zasilania w przypadku wystąpienia awarii typu zwarcie/przeciążenie, po usunięciu przyczyny tego stanu
- **Wskaźnik** ochrony przeciwprzepięciowej
- Dwubiegunowy, podświetlany **wyłącznik**, zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem listwy - możliwość odłączenia wszystkich urządzeń będących w trybie stand-by (oszczędność energii)
- **Uchwyty** do mocowania naściennego (szablon mocowania na stronie www.ever.eu)
- Możliwość ułożenia przewodu zasilającego w różnych kierunkach
- **10-letnia gwarancja**

Dane techniczne:

- Rodzaj listwy: antyprzepięciowa
- Napięcie i częstotliwość znamionowa [V / Hz]: ~250 / 50
- Prąd maksymalny (sumaryczny) [A]: 10
- Obciążalność jednego gniazda [A]: 10
- Moc maksymalna (sumaryczna) [W]: 2500
- Ilość gniazd sieciowych: 5
- Typ gniazd sieciowych: zgodny z NF C 61-314; System Child Protection
- Zabezpieczenie nadprądowe: 1 x bezpiecznik automatyczny 10 A
- Typ zabezpieczenia przepięciowego: SPD typ 3
- Zabezpieczane linie: L-N
- Absorpcja energii (sumaryczna) [J]: 175

- Napięcie próby U_{oc} (L-N) [kV]: 6
- Napięciowy poziom ochrony U_p (L-N) [kV]: 1,3
- Napięcie trwałej pracy U_c [V~]: 275
- Prąd udarowy I_{max} (L-N) [kA]: 6
- Sygnalizacja: 1x LED (wskaźnik ochrony antyprzepięciowej)
- Wtyczka: NF C 61-314
- Wyłącznik sieciowy: dwubiegunowy, podświetlany
- Wymiary [szer. x dł. x wys.] [mm]: 64 x 345 x 50
- Długość przewodu zasilającego [m]: 2
- Waga netto [kg]: 0,290 (listwa) + 0,202 (odłączalny przewód)

O producencie:

Firma **EVER jest krajowym producentem** specjalizującym się w rozwiązaniach zasilania gwarantowanego. Całkowicie polski kapitał spółki wyróżnia ją na tle działających w tym sektorze, filii zagranicznych firm. Wieloletnie doświadczenie, własny Dział Badań i Rozwoju (R&D) oraz wysoka specjalizacja **czynią EVER renomowanym producentem** na krajowym rynku rozwiązań zasilania gwarantowanego (UPS).