

Karta produktu:

**AUDA CableTime Kabel mini DisplayPort 1.2 / HDMI
FHD@60 (wtyk / wtyk) biały 1,8m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.1624
Kod producenta:	42.1624
Kod EAN:	5902166337721

Opis produktu

Wysokiej jakości kabel marki **AUDA** umożliwiający podłączenie urządzenia z gniazdem **miniDisplayPort** (np. Macbook'a, laptopa Dell, Xiaomi, czy Lenovo) do urządzenia z gniazdem **HDMI** (np. projektora lub monitora).

Pozwala na przesyłanie sygnału **audio** oraz **wideo** w wysokiej rozdzielczości do Full HD 1080p. Wtyk mini DP jest kompatybilny ze złączami **Thunderbolt 1 i 2**. **Kierunek działania:** kabel działa wyłącznie w jedną stronę (od strony mini DisplayPort do HDMI), wtyk mini DP musi być źródłem sygnału.

Najważniejsze zalety:

- **Jakość Full HD** - adapter zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 1920x1080p
- **Solidne końcówki platerowane złotem** - gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Powłoka PVC przewodu** - cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Grube, miedziane żyły** - zapewniają najwyższą jakość obrazu
- **Wielowarstwowe ekranowanie** - zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
- **Nowoczesny design** - przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Plug and Play** - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Charakterystyka:

- Męskie złącze **miniDisplayPort 1.2** (20-pin)
- Męskie złącze **HDMI typ A**
- Długość: **1,8 m**
- Obsługa rozdzielczości: **1920x1080p (Full HD)**
- Kolor: **biały**
- Powłoka: **polwinit PVC**
- Złącza: **platerowane złotem**
- Średnica zewnętrzna: **5,5 mm**

Złącze Mini DisplayPort

Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją cyfrowego złącza DisplayPort. Pozwala on na tworzenie połączenia między nowoczesnym komputerem, a monitorem lub telewizorem i przesyłanie pomiędzy nimi sygnału video oraz audio. Dodatkowo

warto nadmienić, że interfejs ten jest **kompatybilny ze złączami Thunderbolt 1 i 2**, co rozszerza jego wykorzystanie o produkty marki Apple, przykładowo:

- Apple MacBook
- Apple MacBook Air
- Apple MacBook Pro
- Apple iMac
- Apple Mac Mini
- Apple Mac Pro

Złącze HDMI

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition Multimedia Interface). Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego **sygnału audio i wideo**. HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak:

- **Telewizory cyfrowe LED, LCD, Smart TV**
- Boxy Smart TV Android
- Komputery stacjonarne, **laptopy, monitory**
- Projektory, nagrywarki, panele sterownicze, amplitunery
- Odtwarzacze DVD, Blu-ray
- Konsole do gier **Xbox, PlayStation**
- Dekodery: **Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+**, telewizję na kartę

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymała obudowa (termoplastyczne tworzywo ABS)
3. Powłoka: biały polwinit PVC

O producencie:

AUDA CableTime - Seria nowoczesnych, solidnie wykonanych kabli połączeniowych i adapterów charakteryzująca się eleganckim wyglądem oraz wysoką jakością użytych materiałów (miedziane żyły, wielowarstwowe ekranowanie). Podwyższony standard wykonania czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników przy zastosowaniach w domu, biurze, czy salach konferencyjnych. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	mini DisplayPort 20-pin standard 1.2 (wtyk) / HDMI typ A 19-pin (wtyk)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:	1920x1080 (full HD)
Przewodnik:	wykonany z cynowanej miedzi o wysokim poziomie czystości
Ekranowanie:	wielowarstwowy ekran ogólny: folia aluminiowa wraz z żyłą uziemiającą + oplot z miękkich drutów oraz indywidualny ekran z folii aluminiowo-mylarowej (wraz z żyłą uziemiającą) na 5 parach żył roboczych
Powłoka:	polwinit PVC
Długość kabla:	1,8 m
Kolor kabla:	biały
Średnica zewnętrzna:	5,5 mm
Wymagane dodatkowe zasilanie:	Nie
Kompatybilność:	z każdym systemem operacyjnym, nie wymaga żadnych sterowników
Kierunek działania:	kabel działa wyłącznie w jedną stronę (z mini DisplayPort do HDMI) - mini DisplayPort musi być źródłem sygnału.
Dodatkowe informacje:	wtyk mini DisplayPort może być używany z gniazdami Thunderbolt 1 i 2 gdy będą one stanowiły źródło sygnału (Thunderbolt 1 i 2 --> HDMI)

Specyfikacja

Długość [m]

1,8

Złącza

HDMI - miniDisplayPort