

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 UTP kat.6 nieekranowany beznarzędziowy Q-LANTEC

Q-LANTEC



Producent:	Q-LANTEC
Symbol:	24.2040
Kod producenta:	MKB-U6-1
Kod EAN:	5901738556829

Opis produktu

Beznarzędziowe, nieekranowane gniazda transmisyjne Q-LANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych (**UTP**) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi łącz całego toru transmisyjnego.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

Specyfikacja techniczna:

Ogólne:

- **kategoria:** 6
- **klasa:** E / 250 MHz / 1 Gb/s
- **ekran:** nie
- **rodzaj:** beznarzędziowy

Korpus:

- **materiał:** Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0

Gniazdo:

- **trwałość:** > 750 cykli
- **materiał styków:** fosforobraz
- **powłoka styków:** 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
- **siła docisku styków:** 100 g na styk
- **siła rozłączania:** 50N przez 60s

Złącze szczelinowe:

- **sekwencja:** 568A/B
- **materiał noży:** fosforobraz
- **przyjmuje przewody:** 22-24AWG
- **korpus:** plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0

Parametry elektryczne:

- **maks. wartość prądu:** 1,5 A
- **rezystancja izolacji:** 500 M Ω @ 100 Vdc
- **odporność napięciowa:** 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
- **rezystancja styków:** 20 m Ω
- **rezystancja noży IDC:** 2,5 m Ω

Zasilanie PoE:

- **rodzaj:** PoE / 802.3 af (802.3at typ 1)

Zakres temperatur:

- **składowania:** -40oC do +70oC
- **pracy:** -10oC do +60oC