

Karta produktu:

## Szafa wisząca RACK 19" 12U 450mm drzwi pełne czarna NEKU TS BOX

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.1131
Kod producenta:	20.1131
Kod EAN:	5902166337998

### Opis produktu

Szafy rackowe znajdują zastosowanie w **sięciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle.

Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV**, **RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard rack 19", ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

**Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.**

### Charakterystyka:

- Kolor czarny (RAL9004)
- Wykonana z dobrej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo.
- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów).
- Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem.
- Boki otwierane na zatrzaski (oraz opcjonalnie zamek, do dokupienia), zapewniające dostęp z każdej strony.
- Pełny tył.
- Otwory wentylacyjne na górze i dole szafy od frontu oraz po bokach.
- Miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górze.
- Wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką.
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z możliwością regulacji pozycji.
- Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych.
- Złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy.
- Montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie).
- W zestawie dwie pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack.
- Drzwi pełne, metalowe
- Stopień ochrony IP20

### Wymiary:

- Wysokość: **12U** (640mm)

- Szerokość: **19"** (600mm)
- Głębokość: **450** (450mm)
- Nośność: **45kg**

## NEKU Seria TS:

NEKU TS to seria solidnie wykonanych szaf rack 19" charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości produktów. Szafy te charakteryzuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysoka ergonomia przekładająca się na wygodę użytkownika, wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna.

**Szafa NEKU TS box dostarczana jest w jednym płaskim kartonie i przeznaczona do samodzielnego montażu.**

**Szafy zgodne ze standardami:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ETSI

## O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Rodzaj szafy:	wisząca / stojąca (po zainstalowaniu kólek lub stopek)
Wysokość użytkowa:	12U
Szerokość użytkowa:	19"
Wysokość zewnętrzna (bez / z kółkami):	640 mm
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Głębokość:	450 mm
Maksymalne obciążenie statyczne:	45 kg
Waga szafy po złożeniu:	21 kg
Kolor:	czarny (RAL 9004)
Drzwi frontowe (przednie):	pełne ze stali, z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
Drzwi tylne:	pełne ze stali
Drzwi boczne (panele):	zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
DANE TECHNICZNE	
Maksymalny rozstaw profili montażowych:	415/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
Maksymalna głębokość półki:	400 mm
Listwy montażowe:	4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
Wpusty kablowe:	na panelu górnym: 1 szt. na panelu dolnym: 1 szt.
Wentylacja aktywna:	miejsce na dwa wentylatory wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
Wentylacja pasywna:	otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
Kompatybilność:	standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
Nóżki poziomujące:	szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu

Kółka:	montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie), wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką, otwory w podłodze szafy przeznaczone do montażu stopek poziomujących lub kółek (do zakupienia oddzielnie)
DANE MECHANICZNE	
Materiał:	stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Grubość szyn montażowych:	1,55 mm
Grubość górnego i dolnego panelu:	1,0 mm
Grubość drzwi tylnych:	1,25 mm
Grubość bocznego panelu:	1,0 mm
Grubość pozostałych elementów:	1,25 mm
Stopień ochrony:	IP20
Zgodność z normami:	ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
Elementy dodatkowe:	2 pary kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami

## Specyfikacja

<b>Drzwi boczne</b>	zdejmowane, na zatrzaski
<b>Drzwi przednie</b>	pełne ze stali, z zamkiem
<b>Drzwi tylne</b>	pełne ze stali
<b>Głębokość zewnętrzna [mm]</b>	450
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Maksymalna głębokość półki [mm]</b>	380
<b>Marka</b>	NEKU
<b>Materiał</b>	stal malowana proszkowo
<b>Montaż</b>	do samodzielnego montażu
<b>Rodzaj szafy</b>	wisząca
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Szerokość RACK [cale]</b>	19
<b>Szerokość zewnętrzna [mm]</b>	600
<b>Wysokość RACK [U]</b>	12
<b>Wysokość zewnętrzna [mm]</b>	640