

Karta produktu:

Mufa światłowodowa, kapturowa 96 spawów (4x24) pionowa IP68 TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.6034
Kod producenta:	T-M.096.3.1
Kod EAN:	6919787395916

Opis produktu

Mufa światłowodowa kapturowa 3:1 96 spawów IP68

Mufa światłowodowa pionowa, kapturowa przeznaczona jest do **zabezpieczania spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz stanowi ochronę mechaniczną.**

Konstrukcja i dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż urządzenia w instalacjach napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych. Mufa **wyposażona została w 4 tacki (kasety) światłowodowe** z możliwością umieszczenia **do 24 spawów na każdej** (podwójne ułożenie spawów). Wykonana została z polipropylenu (PP), który **gwarantuje odporność na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury oraz substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej.** Urządzenie po zamknięciu jest hermetyczne, **stopień ochrony to IP68** (6 - Ochrona pyłoszczelna, 8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie).

Mufa wyposażona jest w 3 okrągłe porty o średnicy 21 mm i jeden port owalny (46x26 mm). W zestawie znajduje się obejmą do montażu na słupie telekomunikacyjnym, oraz przykręcany wsporniki umożliwiający montaż naścienny. Konstrukcja jak i zastosowane materiały gwarantują jej trwałość, skuteczną ochronę, wygodę instalacji i eksploatacji osłony. Mufa może być wielokrotnie otwierana/zamykana.

Zastosowanie:

- montaż w studni kablowej (sieci podziemne / doziemne)
- montaż na ścianie lub słupie (sieci napowietrzne) - uchwyty w zestawie.
- tworzenie odgałęzień torów optycznych
- zarządzanie włóknami

Dane:

- Wysokość: **420 mm**
- Średnica kaptura: **120 mm**
- Materiał obudowy: **Polipropylen (PP)**
- Ilość tacek/kaset światłowodowych: **4**
- Maksymalna ilość spawów: **96 (4x24)**
- Ilość portów: **4** (3 okrągłe/1 owalne)
- Średnica wew. portów okrągłych: **21 mm**
- Wymiary wew. portu owalnego: **46x26 mm**

- Temperatura pracy: **-40°C~+65°C**
- Klasa szczelności: **IP68**

Wyposażenie:

- Kasety(tacki) światłowodowe 4szt
- Osłonki spawów
- Osłonki termokurczliwe kabli
- Zestaw rękawiczek

IP68 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- **ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie** (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

Specyfikacja

Liczba spawów	96 (4x24)
Marka	TELCOLINE
Rodzaj	pionowa
Typ	kapturowa