

Karta produktu:

**Kabel instalacyjny YDY 5x6mm<sup>2</sup> biały 450/750V drut  
Elektrokabel**

ELEKTROKABEL



<b>Producent:</b>	ELEKTROKABEL
<b>Symbol:</b>	02.1044
<b>Kod producenta:</b>	02.1044
<b>Kod EAN:</b>	5905954901890

**Opis produktu**

Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych.

**Dane techniczne:**

- Typ: **YDY**
- Liczba żył: **5**
- Przekrój żył: **6mm<sup>2</sup>**
- Rodzaj żył: **jednodrutowe (drut)**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **14,8mm**
- Napięcie znamionowe: **450/750 V**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **70°C**
- Norma: **PN-EN 50525-1:2011**
- Zastosowanie: Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

**Specyfikacja**

<b>Budowa żył</b>	drut
<b>Izolacja</b>	polwinit PVC
<b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b>	Eca
<b>Kolor powłoki</b>	biały
<b>Kolory żył</b>	brązowy, czarny, szary, żółto-zielony, niebieski
<b>Kształt kabla</b>	okrągły
<b>Liczba żył</b>	5

<b>Marka</b>	ELEKTROKABEL
<b>Materiał żył</b>	miedź (Cu)
<b>Napięcie pracy</b>	450/750 V
<b>Powłoka</b>	polwinit PVC
<b>Promień gięcia</b>	10 x średnica
<b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b>	6
<b>Przybliżona waga</b>	483 kg/km
<b>Rodzaj kabla</b>	YDY
<b>Średnica zewnętrzna</b>	14,8 mm
<b>Temperatura pracy</b>	-40°C do +70°C