

Karta produktu:

WAGO COMPACT 2273-204 Szybkozłączka 4x 0,5-2,5mm² na drut 450V/24A ORYGINALNA blister 20szt.

WAGO



Producent:	WAGO
Symbol:	71.4083
Kod producenta:	2273-204/995-020
Kod EAN:	4066966001730

Opis produktu

WAGO Szybkozłączka na drut oryginalna 400V/24A 4x0,5-2,5

Szybkozłączka instalacyjna WAGO serii 2273 wyposażona w zacisk PUSH WIRE przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794.

Znak ENEC stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.

Najważniejsze zalety:

- duży komfort obsługi
- duża niezawodność połączeń
- dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca





- dowolna kombinacja przewodów jednodrutowych o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm²
- wyraźne oznaczenie danego typu złączki ułatwiające identyfikację
- oszczędność miejsca nawet do 51 % w porównaniu ze złączkami z serii 273
- przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia przewodów

Właściwości:

- rodzaj przewodu: **jednodrutowy**
- łączna liczba zacisków: w zależności od rodzaju szybkozłączki **2,3,4,5,8**
- łączna liczba potencjałów: **1**
- napięcie znamionowe EN: **450V**
- napięcie znamionowe udarowe: **4kV**
- prąd nominalny: **24A**
- technika podłączania przewodu: **PUSH WIRE®**
- przekrój: od **0,5mm²** do **2,5mm²** (od 18 do 14 AWG)
- długość odizolowania: **ok. 11mm**



O producencie:

WAGO jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.



Specyfikacja

Liczba zacisków

4

Marka	WAGO
Na żyłę o przekroju [mm²]	0,5 - 2,5
Opakowanie	20 szt.
Seria	2273 COMPACT