

Karta produktu:

**Przewód koncentryczny do kamer z zasilaniem 2x0,5  
75ohm K-60 0,59/3,7/5,8 ekran 60% Elektrokabel**

ELEKTROKABEL



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | ELEKTROKABEL  |
| Symbol:         | 06.2013       |
| Kod producenta: | 06.2013       |
| Kod EAN:        | 5905954908820 |

**Opis produktu**

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) **75ohm** wraz ze zespolonymi dwoma żyłami zasilającymi. Przewód o **żyłie wewnętrznej miedzianej**, jednodrutowej, izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej.

**Solidny podwójny ekran** stanowi opłot z drutów miedzianych oraz folia aluminiowa. Przewód ten używany jest do transmisji sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji przemysłowej, sieciach komputerowych i instalacjach anten telewizyjnych.

**Dane techniczne:**

- materiał żyły: **Cu**
- średnica żyły[mm]: 0,59
- materiał izolacji: PE
- żyła zewnętrzna: **folia AL/PET + opłot z drutów Cu (60%)**
- żyły zasilające: **2 x LgY 0,50 mm<sup>2</sup>**
- materiał powłoki: PVC
- kolor: biały
- średnica zewnętrzna [mm]: 5,8 (wraz z żyłami zas. ok. 10,0)
- impedancja falowa [Ohm]: 75(+ -) 3
- zakres temperatur pracy [°C]: Od - 20 do + 70
- min promień zginania [mm]: 35
- masa [kg/ km]: 47

**Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!**

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

**O producencie:**

**ELEKTROKABEL** to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m<sup>2</sup> hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

# Pytania i odpowiedzi

## Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie [przewód koncentryczny](#) do stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdą Państwo w naszej ofercie.

| Specyfikacja                         |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Dielektryk                           | polietylen     |
| Ekranowanie                          | 2-warstwowe    |
| Impedancja                           | 75 Ω           |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | brak           |
| Kolor powłoki                        | szary          |
| Kształt kabla                        | okrągły        |
| Marka                                | ELEKTROKABEL   |
| Powłoka                              | polwinit PVC   |
| Promień gięcia                       | 40 mm          |
| Przybliżona waga                     | 33,5 kg/km     |
| Rdzeń                                | miedź (Cu)     |
| Średnica dielektryka                 | 3,7 mm         |
| Średnica rdzenia                     | 0,59 mm        |
| Średnica zewnętrzna                  | 5,8 mm         |
| Temperatura pracy                    | -30°C do +75°C |