

Karta produktu:

**Kabel instalacyjny DY / H07V-U 1mm<sup>2</sup> jednożyłowy biały 450/750V drut Elektrokabel**

ELEKTROKABEL



<b>Producent:</b>	ELEKTROKABEL
<b>Symbol:</b>	07.1008
<b>Kod producenta:</b>	07.1008
<b>Kod EAN:</b>	5905954905157

**Opis produktu****Zastosowanie:**

Jednożyłowe elektroenergetyczne przewody montażowe typu DY przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w szafach sterowniczych i kontrolnych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki, urządzeniach RTV, urządzeniach dla elektroniki i innych. Stosowane są również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych.

**Budowa:**

- żyły jednodrutowe miedziane
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
- napięcie 450/ 750V
- przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od - 40°C do + 70°C
- dopuszczalny promień zginania 10 x Ø zew.
- norma: PN-87/E-90054

**Specyfikacja**

<b>Budowa żył</b>	drut
<b>Izolacja</b>	polwinit PVC
<b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b>	Eca
<b>Kolor powłoki</b>	biały
<b>Kształt kabla</b>	okrągły
<b>Liczba żył</b>	1
<b>Marka</b>	ELEKTROKABEL
<b>Materiał żył</b>	miedź (Cu)
<b>Napięcie pracy</b>	450/750 V

<b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b>	1
<b>Przybliżona waga</b>	15 kg/km
<b>Rodzaj kabla</b>	DY
<b>Średnica zewnętrzna</b>	3,1 mm