

Karta produktu:

Dławik kablowy Dławnica izolacyjna plastikowa M25x1,5 szara IP68

TRYTYT



Producent:	TRYTYT
Symbol:	70.0472
Kod producenta:	MG-25
Kod EAN:	8595055701627

Opis produktu

Przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych.

Właściwości:

- wykonane z poliamidu 6.6 (materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych - bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu, nie zawierają dodatków silikonowych)
- konstrukcja dławnicy zapobiega skręceniu się kabla wewnątrz i zapewnia dużą wytrzymałość na zerwanie
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -40 st.C do +85 st.C (krótkotrwała do +120 st.C)
- łatwe w montażu
- gwint metryczny

Zastosowanie:

Dławiki kablowe służą do wprowadzania przewodów i kabli do środka obudów elektrycznych, telekomutacyjnych i teleinformatycznych, takich jak: puszkę, skrzynki rozdzielcze, szafy sterownicze, boxy krone itp. Zapewniają ochronę przed negatywnym wpływem czynników środowiska (pyłem, wilgocią).

Specyfikacja

Kolor	szary
Marka	TRYTYT
Rodzaj dławnicy	M25x1,5
Typ	dławnica izolacyjna
Typ gwintu	dławnice z gwintem metrycznym MG

