

Karta produktu:

## Miernik uniwersalny z pomiarem pojemności multimetr cyfrowy z wyświetlaczem LCD UNI-T UT33A+

UNI-T



Producent:	UNI-T
Symbol:	61.0118
Kod producenta:	MIE0325
Kod EAN:	5901890044431

### Opis produktu

Nowoczesny, kieszonkowy multimetr, o modnych i ergonomicznych kształtach. Dzięki małym wymiarom można go zawsze mieć przy sobie i wykorzystać w każdej awaryjnej sytuacji. Urządzenie posiada wyjątkowo rozbudowane zakresy pomiarowe i cechuje się dużą dokładnością. Obudowa zapewnia pewne przyleganie do dłoni.

#### Zestaw zawiera:

- Miernik uniwersalny
- Przewody pomiarowe
- 2x bateria AAA 1,5 V
- Instrukcja obsługi

#### Zakresy pomiarowe:

- **Napięcie DC:** 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V
- **Napięcie AC:** 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
- **Natężenie prądu stałego DC:** 200  $\mu$ A / 2000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A
- **Natężenie prądu zmiennego AC:** 200  $\mu$ A / 2000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A
- **Rezystancja:** 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm
- **Pojemność:** 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2  $\mu$ F / 20  $\mu$ F / 200  $\mu$ F / 2 mF
- **Test diod**
- **Sprawdzanie ciągłości obwodu**

#### Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Funkcja pomiaru względnego (dotyczy tylko pomiaru pojemności)
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 1999
- Podświetlany ekran LCD

#### Specyfikacja:

- Maksymalne napięcie: 600V
- Gniazdo 10A: bezpiecznik 10A 250 V 5x20mm

- Gniazdo mA/uA: bezpiecznik 200mA 250V 5x20mm
- Maksymalna wartość: 1999, powyżej na wyświetlaczu OL, odświeżanie 2-3x/min
- Wybór zakresu: automatyczne
- Podświetlenie: ręczne, automatycznie wyłącza się po 30 sekundach
- Polaryzacja: symbol - wyświetla podczas minusowej polaryzacji
- Przycisk funkcyjny HOLD: gdy aktywny, na wyświetlaczu pojawia się ikona "H"
- Niski poziom baterii: na wyświetlaczu pojawi się ikona
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - +50°C
- Wilgotność: 0 - 30 °C: ≤75% RH, 30°C - 40 °C: ≤50% RH
- Maksymalna wysokość: 2000 m
- Wyświetlacz: LCD, podświetlany
- Waga: 205 g
- Wymiary wyświetlacza: 48 x 16 mm
- Wymiary miernika: 134x77x47 mm

#### **Elementy urządzenia:**

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk funkcyjny HOLD/SELECT
3. Przełącznik obrotowy
4. Gniazdo wejściowe 10A
5. Gniazdo COM
6. Gniazdo wejściowe VΩmA

#### **O producencie:**

Firma **UNI-T** jest jednym ze światowych liderów produkujących przyrządy pomiarowe. Przy współpracy z ponad 600 partnerami strategicznymi ich produkty są eksportowane z powodzeniem do 90 krajów świata. **UNI-T** dostarcza instrumenty pomiarowe o wysokiej niezawodności i dokładności, spełniające wszystkie światowe standardy bezpieczeństwa. Produkty marki **UNI-T** są innowacyjne technologicznie, eleganckie wizualnie, a także cenowo spełniające oczekiwania rynku. Mierniki marki **UNI-T** są gwarancją spełnienia wysokich wymagań dotyczących pomiarów w układach przemysłowych i laboratoriach.