

Karta produktu:

Przycisk odbijający "światło" natynkowy hermetyczny IP65 szary 10AX Aquant

AQUANT



| | |
|-----------------|---------------|
| Producent: | AQUANT |
| Symbol: | 74.1257 |
| Kod producenta: | 1204-65 |
| Kod EAN: | 5902431690407 |

Opis produktu

Łącznik służy do załączania jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła (**może działać jako łącznik jednobiegunowy oraz schodowy**).

Zastosowanie:

Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP 65. Niezwykle popularne w przypadku instalacji **w kuchniach, garażach, łazienkach, na strychach, piwnicach oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych**. Doskonale sprawdzają się również w przypadku montażu **na zewnątrz pomieszczeń**.

Dane techniczne:

- Temperatura pracy **25°C do +70°C**
- Łączniki: **10A/250V**
- Stopień ochrony **IP65**
- Solidna konstrukcja
- Odporność na uderzenia w stopniu **IK07**
- Wykonany w technologii **2K** (gwarantowane uszczelnienie)
- Innowacyjne uszczelnienie łącznika
- Przesłony torów prądowych (dla bezpieczeństwa najmłodszych)
- Materiał **ABS+TPE** (tworzywo elastyczne uszczelniające)
- Wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- Kolor obudowy: jasny szary (RAL7035)
- Podwyższona odporność na promienie UV
- Możliwość montażu w zestawach pionowych
- Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych.
- **Testowany w trudnych warunkach**: hale garażowe, hale logistyczne, myjnie samochodowe, zakłady przemysłowe, pralnie, piwnice, przemysł maszynowy i agro-food
- Zaciski śrubowe
- Wymiary: **76x81x56mm**

Budowa:

1. dławica membranowa
2. zacisk zerowy

3. zaślepki otworów
4. etykieta opisowa wizytownika
5. mechanizm łącznika z materiału samogasnącego
6. wkręty utwardzane
7. membrana uszczelniająca IP 65

AQUANT™ - IP55 to nowa seria natynkowego osprzętu hermetycznego

To pierwsza na rynku seria osprzętu natynkowego **polskiej produkcji**, wykorzystująca technologię wtrysku dwukomponentowego. **Wyjątkowa odporność produktów serii AQUANT™ IP55 na wodę i pył** oraz nowoczesne wzornictwo pozycjonuje ją jako linię produktów spełniających najwyższe wymagania klientów. Osprzęt AQUANT™ oferowany jest standardowo w kolorze szarym (RAL 7035+7034). Obudowy gniazd i łączników wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, co zapewnia stabilność wyglądu w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja

| | |
|------------------------|----------|
| Rodzaj | światło |
| Seria | Standard |
| Stopień ochrony | IP65 |