

Karta produktu:

Zaciskarka Praska do końcówek kablowych nieizolowanych 0,34-6mm² HT202B uniwersalna do konektorów nasuwkowych, rurowych, oczkowych, złączek kablowych bez izolacji

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	72.0021
Kod producenta:	72.0021
Kod EAN:	5902166331903

Opis produktu

Profesjonalna zaciskarka, służąca do zaciskania na przewodzie konektorów nieizolowanych.

Narzędzie trwałe, poręczne i tanie! Produkt jest niezbędnym narzędziem do montażu końcówek kablowych, z którego korzystają mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

Charakterystyka:

- Gniazdo robocze uniwersalne [mm²]: 0,34-2,5
- Gniazdo robocze [mm²]: 0,34-6,0
- Długość całkowita: 180 mm
- Waga: 215 g
- Szczęki wykonane ze stali węglowej, utwardzone i polerowane
- Rączka wykonana z solidnego PVC
- Dodatkowo obcinak do cięcia kabli miedzianych do 6 mm²

Zastosowanie:

1. Piny komputerowe i kontaktowe D-SUB - (26-28 AWG / 0,08-0,14mm²)
2. Konektory izolowane (22-26 AWG / 0,14-0,34 mm²)
3. Widełki telefoniczne (22-26 AWG / 0,14-0,34 mm²)
4. Konektory nieizolowane (14-22 AWG / 0,34-2,50 mm²)
5. Konektory nieizolowane (14-22 AWG / 0,34-2,50 mm²)
6. Końcówki zaciskane (10-22 AWG / 0,34-6,0 mm²)
7. Końcówki zaciskane (10-22 AWG / 0,34-6,0 mm²)
8. Końcówki zaciskane (10-22 AWG / 0,34-6,0 mm²)

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK

10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Długość całkowita [mm]	185
Gniazdo robocze [mm²]	0,35 - 5,50
Gniazdo robocze uniwersalne [mm²]	0,65 - 2,00
Typ	zaciskarka konektorów bez izolacji