

Karta produktu:

## Szafa wisząca RACK 19" 22U 450mm drzwi szklane czarna NEKU TS BOX

NEKU



<b>Producent:</b>	NEKU
<b>Symbol:</b>	20.3137
<b>Kod producenta:</b>	20.3137
<b>Kod EAN:</b>	5907796680827

### Opis produktu

**Szafy rackowe** znajdują zastosowanie w **sieciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle. Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV, RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

**Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.**

#### Wymiary:

- Wysokość: **22U** (1090mm)
- Szerokość: **19"** (600mm)
- Głębokość: **450** (450mm)
- Nośność: **45 kg**
- Kolor: **czarny** (RAL9004)

#### Najważniejsze zalety:

- Wykonana z dobrej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo
- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
- Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem
- Boki otwierane na zatrzaski (oraz opcjonalnie zamek, do dokupienia), zapewniające dostęp z każdej strony
- Pełny tył
- Otwory wentylacyjne na górze i dole szafy - od frontu oraz po bokach
- Miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górze
- Wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z możliwością regulacji pozycji
- Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych
- Złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy
- Montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie)
- **Otwory w podłodze szafy przeznaczone do montażu stopek poziomujących lub kółek (do zakupu oddzielnie)**

- **W zestawie** dwie pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack. Dodatkowe zamki do paneli bocznych do kupienia z naszej oferty

## NEKU Seria TS

NEKU TS to seria solidnie wykonanych szaf rack 19" charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości produktów. Szafy te charakteryzuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysoka ergonomia przekładająca się na wygodę użytkownika, wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna. **Do szaf 12, 15, 18 i 22U** można dokupić **kółka** oraz **stopki poziomujące**, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób uzyskamy **funkcjonalność szafy stojącej**. **Szafa NEKU TS box dostarczana jest w jednym płaskim kartonie i przeznaczona do samodzielnego montażu. Szafy zgodne ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ETSI.**

### Pasujące akcesoria NEKU:

- listwy zasilające
- półki
- patchpanele
- organizery kabli i haczyki
- elementy zaślepiające
- elementy mocujące (śruby)

### O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

### Charakterystyka:

- Rodzaj szafy: wisząca / stojąca (po zainstalowaniu kółek lub stopek)
- Wysokość użytkowa: 22U
- Szerokość użytkowa: 19"
- Wysokość zewnętrzna: 1090 mm
- Szerokość zewnętrzna: 600 mm
- Głębokość: 450 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 45 kg
- Waga szafy po złożeniu: 24 kg
- Kolor: czarny (RAL 9004)
- Drzwi frontowe (przednie): przeszklone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- Tył szafy: pełne ze stali
- Drzwi boczne (panele): zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu

### Parametry techniczne:

- Maksymalny rozstaw profili montażowych: 415/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
- Maksymalna głębokość półki: 400 mm
- Listwy montażowe: 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- Wpusty kablowe: na panelu górnym: 1 szt. , na panelu dolnym: 1 szt.
- Wentylacja aktywna: miejsce na dwa wentylatory wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
- Wentylacja pasywna: otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- Kompatybilność: standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
- Montaż: szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- Dodatkowe informacje: montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie), wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką, otwory w podłodze szafy przeznaczone do montażu stopek poziomujących lub kółek (do zakupienia oddzielnie)

### Parametry mechaniczne:

- Materiał: stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- Grubość szyn montażowych: 1,55 mm
- Grubość górnego i dolnego panelu: 1,0 mm
- Grubość drzwi tylnych: 1,25 mm
- Grubość bocznego panelu: 1,0 mm
- Grubość pozostałych elementów: 1,25 mm
- Stopień ochrony: IP20

- Zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- Elementy dodatkowe: 2 pary kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami

## Specyfikacja

<b>Drzwi boczne</b>	zdejmowane, na zatrzaski
<b>Drzwi przednie</b>	przeszkłone, z zamkiem
<b>Drzwi tylne</b>	pełne ze stali
<b>Głębokość zewnętrzna [mm]</b>	450
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Maksymalna głębokość półki [mm]</b>	380
<b>Marka</b>	NEKU
<b>Materiał</b>	stal malowana proszkowo
<b>Montaż</b>	do samodzielnego montażu
<b>Rodzaj szafy</b>	wisząca
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Szerokość RACK [cale]</b>	19
<b>Szerokość zewnętrzna [mm]</b>	600
<b>Wysokość RACK [U]</b>	22
<b>Wysokość zewnętrzna [mm]</b>	1090