

Karta produktu:

**WAGO COMPACT 2273-205 Szybkozłączka 5x 0,5-2,5mm<sup>2</sup> na drut 450V/24A ORYGINALNA 100szt.**

WAGO



<b>Producent:</b>	WAGO
<b>Symbol:</b>	71.4013
<b>Kod producenta:</b>	2273-205
<b>Kod EAN:</b>	4050821027874

**Opis produktu****WAGO Szybkozłączka na drut oryginalna 400V/24A 5x0,5-2,5**

Szybkozłączka instalacyjna WAGO serii 2273 wyposażona w zacisk PUSH WIRE przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



**Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794.**

Znak ENEC stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.

**Najważniejsze zalety:**

- duży komfort obsługi
- duża niezawodność połączeń
- dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca
- dowolna kombinacja przewodów jednodrutowych o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>



- wyraźne oznaczenie danego typu złączki ułatwiające identyfikację
- oszczędność miejsca nawet do 51 % w porównaniu ze złączkami z serii 273
- przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia przewodów

## Właściwości:

- rodzaj przewodu: **jednodrutowy**
- łączna liczba zacisków: w zależności od rodzaju szybkozłączki **2,3,4,5,8**
- łączna liczba potencjałów: **1**
- napięcie znamionowe EN: **450V**
- napięcie znamionowe udarowe: **4kV**
- prąd nominalny: **24A**
- technika podłączania przewodu: **PUSH WIRE®**
- przekrój: od **0,5mm<sup>2</sup>** do **2,5mm<sup>2</sup>** (od 18 do 14 AWG)
- długość odizolowania: **ok. 11mm**



## O producencie:

**WAGO** jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są różnym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.



## Specyfikacja

Liczba zacisków	5
Marka	WAGO

<b>Na żyłę o przekroju [mm<sup>2</sup>]</b>	0,5 - 2,5
<b>Opakowanie</b>	100 szt.
<b>Seria</b>	2273 COMPACT