

Karta produktu:

Rozdzielnica natynkowa PRACTIBOX 4x12 modułów IP40 762x324x76mm drzwi pełne LEGRAND

LEGRAND



Producent:	LEGRAND
Symbol:	73.0145
Kod producenta:	135424
Kod EAN:	3414971198326

Opis produktu

Rozdzielnica to element instalacji elektrycznej zawierający urządzenia i podzespoły służące do łączenia, przerywania oraz rozdzielenia obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z urządzeniami:

- Sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik)
- Ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć)
- Pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej)

Rozdzielnica natynkowa znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia im odpowiedniego stopnia ochrony.

Rozdzielnice naścienne Practibox S

Idealne połączenie funkcjonalności, designu i jakości marki Legrand.

Rozwiązania do szybkiego montażu na ścianach. Zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć ich montaż i przewodowanie, oszczędzając czas instalacji, zapewniając perfekcyjne wykończenie oraz bardzo wysoką jakość. Ponadczasowy, opływowy design idealnie wkomponowuje się w pomieszczenia mieszkalne i biurowe.

- Zgodność z normami **IEC/EN 60670-24** pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych (**IP40**)
- Wysoki stopień ochrony przed udarami mechanicznymi (**IK07**)
- **Klasa II ochrony przeciwporażeniowej**
- Materiał izolacyjny, samogasnący (tworzywo sztuczne)
- Odporność na żar - **650°C**
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe **N i PE**
- Obudowa i drzwi w pełni odwracalne, kąt otwarcia drzwi do 180°
- Smukłe wymiary dla łatwego montażu

Specyfikacja:

- Producent: **Legrand**
- Indeks: **135424**
- Rodzaj: **natynkowa**
- Drzwi izolacyjne: **pełne, białe**
- Ilość rzędów: **4**
- Ilość modułów w rzędzie: **12**
- Łączna liczba modułów: **48**
- Prąd znamionowy: **90 A**
- Szerokość (A): **328 mm**
- Wysokość (B): **766 mm**
- Głębokość (E): **108 mm**
- Rozstaw otworów montażowych (C): **210 mm**
- Rozstaw otworów montażowych (D): **600 mm**
- Listwa N: **2 x (5x16 mm² + 5x10 mm²)**
- Listwa PE: **1 x (16x16 mm² + 16x10 mm²)**

W zestawie:

- **A** - Skrzynka
- **B** - Wspornik TH35
- **C** - Demontowana osłona frontowa z drzwiami pełnymi
- **D** - Listwy przyłączeniowe

Cechy produktu:

1. **ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI TH35** - Optymalizacja miejsca na oprzewodowanie dla łatwiejszego dostępu do zacisków aparatów.
2. **ŁATWY MONTAŻ WSPORNIKÓW** - Zatraskowy montaż wsporników bez użycia narzędzi. Możliwość oprzewodowania aparatów poza rozdzielnicą.
3. **REGULACJA POŁOŻENIA ROZDZIELNICY** - Regulacja położenia dzięki podłużnym otworom wkrętów montażowych.
4. **POZIOME ZESTAWY LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH** - Rozdzielnice wyposażone w zestawy listew przyłączeniowych (N + PE) z możliwością montażu dodatkowych listew. Montaż bez użycia narzędzi.
5. **WEJŚCIA KABLOWE** - Wejścia kablowe do wycięcia na całym obwodzie skrzynki rozdzielnicy do wprowadzania przewodów lub listew kablowych.
6. **WEJŚCIA LISTEW KABLOWYCH** - Osłabienia do wycięcia na górze lub spodzie skrzynki rozdzielnicy, umożliwiające wygodne wprowadzenie przewodów w listwach kablowych.
7. **OTWORY DLA OPASEK KABLOWYCH** - Optymalna organizacja oprzewodowania.
8. **ZAMEK Z KLUCZEM** - Wycinany otwór w drzwiach do montażu opcjonalnego zamka z kluczem.

O producencie:

Część międzynarodowego koncernu - Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności. W ofercie handlowej Legrand znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	4 x 12
Stopień ochrony	IP40
Typ	natynkowa (drzwi pełne)