

Karta produktu:

Automatyczny ściągacz izolacji uniwersalny 0,5-6mm² do kabli okrągłych i płaskich (YDYp, YDY, YKY, LGY) oraz solarnych PV czołowy 205mm NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	72.0290
Kod producenta:	72.0290
Kod EAN:	5907796682500

Opis produktu

Automatyczny czołowy ściągacz izolacji do kabli i przewodów 0,5-6,0mm² NEKU

Uniwersalny, wielofunkcyjny ściągacz przeznaczony do zdejmowania izolacji z przewodów **jednożyłowych** (druć, linka) lub poszczególnych żył przewodów **wielozżyłowych**. Idealny do ściągania izolacji z **kabli solarnych**.

Może być również stosowany jako **szcypce zaciskowe** - posiada możliwość zaciskania końcówek konektorowych izolowanych i nieizolowanych. Dodatkowo został wyposażony w **hartowany obcinak** do kabli.



Charakterystyka:

- Poręczne narzędzie o dużej trwałości, znacznie ułatwiające i przyspieszające pracę
- **Trzy funkcje urządzenia:** ściąganie, cięcie, zaciskanie
- Mechanizm **samodopasowujący** się do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły
- Pokrętło regulacji siły zrywającej



- Regulowany **ogranicznik** z podziałką długości
- **Dwumateriałowy uchwyt** zapewniający odpowiedni komfort pracy
- Szczęki wykonane z wytrzymałej **stali narzędziowej**
- Wyposażony w **szczypce zaciskowe** oraz **hartowany obcinak**

Zastosowanie:

- Ściąganie izolacji z kabli jednożyłowych (przekrój 0,5-6 mm²), np. LGY, DY, SIF, SIHF
- Ściąganie izolacji z kabli solarnych (przekrój 2,5 / 4 / 6 mm²), np. H1Z2Z2-K, BiT 1000 solar
- Ściąganie izolacji z kabli płaskich wielożyłowych (max. 3x2,5 mm²), np. YDYp
- Ściąganie izolacji z poszczególnych żył kabli okrągłych wielożyłowych (przekrój pojedynczej żyły 0,5-6 mm²), np. YDY, YKY, OMY, OWY, YLYs, OW, ONPD, PUR
- Zaciskanie końcówek konektorowych izolowanych i nieizolowanych (zakres 0,5-6 mm²)
- Obcinanie kabli i przewodów (max. przekrój 6 mm²)



Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Symbol: **72.0290**
- Rodzaj: **ściągacz izolacji**
- Mechanizm: **czołowy, automatyczny**
- Zakres pracy (kable): **0,5 - 6,0 mm² (22-10 AWG)**
- Zakres pracy (konektory): **0,5 - 6,0 mm (22-10 AWG)**
- Materiał wykonania (szczęki): **stal narzędziowa**
- Długość: **205 mm**
- Waga: **340 g**
- Kolor: **czarno-żółty**



O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele,



listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem,
patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne,
testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju
wtyki i łączniki.

