

Karta produktu:

**Szafa wisząca RACK 19" 6U 350mm drzwi szklane
czarna z półką i maskownicą PRO LIGHT**

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0523
Kod producenta:	RC19-6U-350GBZ-LIGHT
Kod EAN:	5903351263030

Opis produktu

Wisząca szafa serwerowa umożliwia instalację urządzeń w miejscach z ograniczoną przestrzenią. Produkt pozwala na montaż kilkunastu urządzeń. **Otwarty tył oraz wyłamywane przepusty kablowe** pomagają w swobodnym wyprowadzeniu okablowania na zewnątrz.

Szafa służy do instalacji, organizacji i składowania urządzeń zgodnych ze standardem 19":

- sprzętu teleinformatycznego
- monitoringu
- systemów alarmowych
- sieci telewizyjnej
- lokalnych sieci LAN
- automatyki domowej i przemysłowej
- urządzeń w niestandardowych obudowach w dowolnej, złożonej konfiguracji

Zestaw zawiera:

- szafę RACK 350mm
- półkę RACK 150mm
- maskownica 1U

Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **6U**

- Głębokość: **350 mm**
- Kolor: **czarny**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Rodzaj drzwi: **z szybą**
- Inne: **brak tylnej ściany**
- Grubość blachy: **0,8 mm**
- Wymiary opakowania: **400 x 100 x 570 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **520 x 330 x 350 mm**

Nowy design, sprawdzone rozwiązanie!

W serii szaf serwerowych 19" zastosowano nowe rozwiązanie, które przyspiesza i ułatwia proces montażu. **Zmniejszona ilość elementów skręcanych do wymaganego minimum**, poprzez zastosowanie systemu zatrzasków. Dzięki temu złożenie szafy jest szybkie, wygodne, a konstrukcja pozostaje stabilna. Szafa wisząca stanowi doskonałe zabezpieczenie wrażliwych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Projekt szafy zapewnia **odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza**, co chroni urządzenia przed przegrzaniem. Otwory wentylacyjne umiejscowione są z przodu szafy. Miejsce na zamontowanie wentylatora u dołu i u góry szafy (brak wentylatora w zestawie).
- Para listew montażowych o **regulowanej głębokości**.
- Brak tylnej ścianki, boczne ścianki niedemontowane.
- **Samodzielny montaż**, zatrzaski (instrukcja oraz zestaw montażowy dołączone do produktu).
- Możliwość zawieszenia szafy za pomocą **kołków rozporowych** (brak w zestawie).
- **Zamek patentowy** z kompletem dwóch kluczy.

Dane techniczne:

- konstrukcja szafy pozwala na umieszczenie w niej **półki rackowej** o maksymalnej głębokości: **200 mm**,
- wymiary zewnętrzne: **300 mm x 525 mm x 350 mm** (pion/poziom/głębokość),
- wymiary użytkowe: **19", 6U, 350 mm** (szerokość/wysokość/głębokość),
- wykonanie z solidnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo.

Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji szklane drzwi z możliwością wyboru (**prawe/lewe**). Drzwi zamykane są na zamek patentowy (**w zestawie z kompletem dwóch kluczy**).

Wyłamywany przepust kablowy

Łatwe do wyłamania, potrójne zaślepki do otworów na okablowanie umieszczone na górze i spodzie szafy. Ułatwiają wyprowadzenie przewodów, zapewniając wygodną instalację okablowania i montaż urządzeń.

- Wymiar jednej zaślepki (szerokość, wysokość): 80 x 50 mm.
- Wymiar całkowity: 240 x 50 mm.

Otwory wentylacyjne

Prawidłowa cyrkulacja powietrza jest niezbędna by utrzymać prawidłowe działanie urządzeń/ instalacji we wnętrzu szafy. Dlatego nasz produkt został wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy, od frontu oraz po bokach.

Możliwość montażu wentylatora u dołu i u góry szafy

W dolnej i górnej części szafy RACK 19" znajduje się miejsce na montaż wentylatora (brak w zestawie) o wymiarach 120 x 120 mm (rozstaw śrub: 105 x 105 mm). Zapewnia to odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza szafy.

Otwory montażowe

Otworki montażowe w tylnej części konstrukcji umożliwiają powieszenie szafy za pomocą kołków rozporowych. Istnieje również możliwość powieszenia szafy na hakach, w celu łatwego montażu/ demontażu.

Specjalnie zaprojektowana przestrzeń umożliwiająca wygodny montaż urządzeń

Wnętrze szafy zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu półki o maksymalnej dopuszczalnej głębokości, w jej wnętrzu pozostawała wolna przestrzeń:

- ok. **60 mm w jej tylnej części** - zagospodarowanej specjalnie po to, aby ułatwić montaż okablowania,
- ok. **40 mm w jej przedniej części** - tak aby w bezpieczny sposób umieścić w niej np. złącza ethernetowe, czy światłowodowe).

Dodatkowym atutem szafy rackowej jest brak tylnej ściany, co ułatwia dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni.

Listwy montażowe z możliwością regulacji głębokości!

Para przednich listew montażowych połączona jest z korpusem za pomocą śrub. Rozwiązanie to pozwala na montaż listew na jednym z trzech poziomów głębokości.

- **Rozstaw śrub montażowych: co 30 mm.**

Zapewniania to maksymalną wygodę w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy. Listwy umożliwiają zamocowanie akcesoriów RACK o szerokości 19 cali, dostępnych również w naszym asortymencie.

Solidne wykonanie

Aby zapewnić niezawodność i stabilność konstrukcji, dwa przednie wsporniki RACK są dodatkowo wzmocnione i trwale połączone z korpusem szafy za pomocą spawów.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja	
Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	350
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	280
Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19

Szerokość zewnętrzna [mm]	520
Wypożażenie dodatkowe	półka śrubby montażowe maskownica
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	330