

Karta produktu:

**UNITEK Kabel HDMI 2.0 High Speed Full HD 4K@60
HDR do terminali 0,3m**

UNITEK



Producent:	UNITEK
Symbol:	41.0291
Kod producenta:	C11061BK-0.3M
Kod EAN:	4894160047458

Opis produktu

Dla jakości sygnału **HDMI** w kablu największe znaczenie ma sam przewód. Marka Unitek stosuje wyłącznie żyły wykonane ze 100% miedzi o grubości **30 do 24 AWG**. 19 żył jest skręcane parami i wielokrotnie ekranowane, żeby obraz był czysty, wyraźny i bez zakłóceń.

W porównaniu ze standardowymi przewodami, technologia ta zapewnia do 35% szybszy transfer sygnału; o 50% większą stabilność obrazu i 99% większą odporność na różnego rodzaju zakłócenia (przesłuch mniejszy niż 20dB). Jednocześnie kable są **bardzo wytrzymałe i giętkie**.

Specyfikacja:

- Producent: **Unitek**
- Dodatkowe informacje: **High Speed HDMI Cable**
- Ilość w opakowaniu: **1 szt**
- Kolor: **Czarny**
- Materiał zewnętrzny: **PVC**
- Obsługiwane technologie: **32 kanały audio, 3D, ARC, CEC, Dolby Atmos, Dolby Digital, EDID, Ethernet, HDCP, HDR, Plug & Play**
- Połączane końcówki: **tak**
- Przepustowość: **18 Gbps**
- Standard Video: **HDMI 2.0**
- Długość przewodu: **0.3 m**
- Maksymalna rozdzielczość: **4K**
- Możliwość pracy dwukierunkowej: **tak**
- Oplot: **nie**
- Przewód płaski: **nie**
- Rodzaj urządzenia: **Przewód**
- Zastosowanie: **Audio / Video**
- Złącze 1: **Wtyk HDMI**
- Złącze 2: **Wtyk HDMI**

Rozszerz potencjał swoich terminali

Przewód obsługuje wersję HDMI 2.0. Wspierają wyświetlanie obrazu 3D. Pozwalają na transmisję sygnału Ethernet a także przesyłanie zwrotne sygnału audio.

Przewód HDMI 2.0 ma maksymalną przepływność TMDS o wartości 18 Gbps, co pozwala na uzyskanie rozdzielczości 4K@60Hz. Ten krótki kabel HDMI (50 cm długości przewodu) doskonale sprawdzi się przy połączeniu terminali płatniczych z innymi urządzeniami z łączem HDMI.

Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Kable pakowane są w estetyczne opakowania strunowe a większe długości w opakowania kartonowe.

Końcówki zabezpieczone są przeciwkurzowymi zatyczkami - ułatwiają jego przeciąganie w ciasnych korytkach - i owinięte taśmą zabezpieczającą. Połączenie wtyków chroni je przed korozją i stabilizuje sygnał. Wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

Budowa przewodu:

1. PVC
2. 16/8/0.12 Oplot Al-Mg
3. 26 AWG Ground Wire
4. 26 AWG*4C
5. 24 AWG*5P
6. 28 AWG*5C Uziemienie
7. Folia Al
8. Wypełnienie
9. Folia Al

O producencie:

Przedsiębiorstwo **UNITEK** powstało w Hong Kongu w 2006 roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją akcesoriów komputerowych. Marka obecnie rozwija się globalnie i jest już dostępna w ponad 30 krajach na całym świecie.

Ofertę firmy w dużej mierze stanowią akcesoria USB, okablowanie, karty rozszerzeń oraz akcesoria do telefonów komórkowych. Produkty **UNITEK** chwalone są przez klientów przede wszystkim za wysoką jakość wykonania, niezawodność oraz nowoczesny design.

Specyfikacja

Długość [m]	0,3
Marka	UNITEK
Typ	zwykły
Wersja	2.0