

Karta produktu:

Silikon sanitarny bezbarwny, transparentny 310ml Wkręt-met KLIMAS

KLIMAS WKREĆ-MET



Producent:	KLIMAS WKREĆ-MET
Symbol:	80.0206
Kod producenta:	SSA-310-BB
Kod EAN:	5907704492979

Opis produktu

Silikon sanitarny standardowy bezbarwny

- Pojemność: **310 ml**
- Kolor: **bezbarwny**
- Indeks: **SSA-310-BB**

Silikon sanitarny standardowy SSA-310-BB jest jednoskładnikowym **trwale elastycznym** silikonem o utwardzeniu kwaśnym, **doskonałej przyczepności** do podłoży porowatych i nieporowatych oraz uniwersalnym zastosowaniu.

Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a dzięki dodatkom pleśniobójczym niewrażliwy na długotrwałe działanie wilgoci, odporny na grzyby i pleśnie. Przeważnie stosowany przy **uszczelnieniach w połączeniach narażonych na wilgoć**.



Zastosowanie:

- Uszczelnienia połączeń między materiałami budowlanym i wykończeniowymi
- Wypełnianie fug elastycznych przy montażu ceramiki sanitarnej
- Uszczelnienia przy montażu umywalk
- Uszczelnienia przy montażu wanien
- Uszczelnienia przy montażu brodzików
- Uszczelnienia przy montażu kabin prysznicowych



- Uszczelnianie okien
- Uszczelnianie witryn
- Uszczelnianie gablot reklamowych

Cechy i korzyści:

- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, w tym do metalu, cegieł, płytek ceramicznych i betonu
- Odporność na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
- Wytrzymały i trwały nawet na nierównych powierzchniach
- Odporny na grzyby i pleśń



Parametry techniczne:

- Pojemność: **310ml**
- Temperatura aplikacji: **+5 do +40°C**
- Czas formowania naskórka: **8÷10 min**
- Czas utwardzenia: **2,5÷3 mm/24h**
- Gęstość: **0,95 g/cm³**
- Zmiana objętości: **50% ± 1%**
- Intensywność wzrostu mikrobiologicznego: **1**
- Wytrzymałość na rozciąganie: **2,4 ± 0,2 N/mm²**
- Moduł przy 100% wydłużeniu: **0,4 ± 0,1 N/mm²**
- Wydłużenie przy zerwaniu: **840% ± 25%**
- Twardość: **25 ± 2**
- Odporność temperaturowa: **-40 do +100°C**
- Kolor: **bezbardwy**
- Kod produktu: **SSA-310-BB**



Sposób stosowania:

1. Prace z użyciem silikonów powinny być wykonywane w warunkach ciepłno-wilgotnościowych nieprzekraczających wartości deklarowanych przez producenta.
2. Pojemniki z silikonem powinny być przechowywane przez 24h w temperaturze pokojowej lub innej wskazanej w instrukcji producenta.
3. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni, poprzez przetestowanie przyczepności do danego podłoża.
4. Powierzchnia, na którą nakładany jest silikon powinna być oczyszczona, wolna od kurzu, tłuszczu czy innych zanieczyszczeń.
5. Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza pod kątem 45°i przykręcić dyszę aplikatora, a następnie umieścić pojemnik wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę silikonem, kilkakrotnie naciskając na spust pistoletu.
6. Aplikować silikon poprzez wielokrotne naciskanie spustu pistoletu, płynnie przeciągając dyszę wzdłuż szczeliny.
7. Wygładzić powierzchnię szczeliny przy pomocy gumowej szpachelki i usunąć nadmiar silikonu.

8. Podczas procesu utwardzania upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie osadzają się na powierzchni i że nie oddziałują na nią obciążenia mechaniczne.
9. Po aplikacji nieutwardzony silikon powinien być oczyszczony z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pistoletów i pian CZP-500.
10. Naddatek utwardzonego silikonu należy usunąć mechanicznie.
11. Nie stosować do uszczelniania akwariów i prac pod wodą. Nie stosować w kontakcie z zaprawami cementowo-włóknistymi, kamieniem naturalnym (marmur, granit). Nie stosować w kontakcie z metalami, takimi jak ołów, miedź, mosiądz, cynk. Silikon może odbarwiać się w kontakcie z niektórymi elastomerami organicznymi (EPDM, neopren).

Polska produkcja

Prezentowany towar został wyprodukowany w całości w Polsce.

W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



KLIMAS Wkręt-met ®

Wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium.

Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.

Specyfikacja

Kolor	bezbardwy
Marka	KLIMAS
Model	SSA-310-BB
Pojemność	310ml
Rodzaj	sanitarny

