

Karta produktu:

Rozdzielnica podtynkowa RP-36 (N+PE) 3x12 modułów IP40 605x312x84mm drzwi transparentne Elektro-Plast

ELEKTRO-PLAST
OPATÓWEK



Producent:	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
Symbol:	73.0016
Kod producenta:	8.6
Kod EAN:	5905548280622

Opis produktu

Rozdzielnica wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Przystosowana do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

Rozdzielnica posiada obudowę zamkniętą skrzynkową oraz przystosowana jest do plombowania. W bocznych częściach obudowy posiada przetłoczenia dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych. Rozdzielnica zaopatrzona jest w etykiety opisowe. Posiada również listwy zaciskowe N+PE. Elementem montażowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalający na zamontowanie zabezpieczeń nadmiarowo - prądowych, wyłączników różnicowo - prądowych oraz innych aparatów elektrycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Nazwa	Rozdzielnica p/t 36mod. (3x12) z listwą N+PE IP40
Kod i nazwa producenta	8.6 RP-36 [Elektro-Plast]
Ilość rzędów (x) ilość modułów	3 x 12
Element montażowy:	Wspornik TH 35/7,5
Maksymalny przekrój przewodu:	25 mm ²
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy:	100 A
Zaciski N + PE:	Tak
Zaciski PE:	1x [11x(1,5-16) + 2x(6-25)]
Zaciski N:	3x [11x(1,5-16) + 2x(6-25)]
Montaż:	Podtynkowa
Materiał:	ABS / PC (drzwi)
Wymiary:	312 x 605 x 84 x 24 mm
Waga:	2,2 kg
Kolor:	RAL 9003 (Biały)
Temperatura pracy:	-25 ÷ 60°C
Klasa ochronności:	kl. II
Stopień ochrony:	IP 40

Odporność na uderzenia:	IK 07
Spełnia normy:	PN-EN 62208:2011
Dodatkowe informacje:	Możliwość plombowania. Transparentne drzwi. Zakres wysokości aparatów: 68-75 mm.

Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	3 x 12
Rodzaj	z listwą N+PE
Stopień ochrony	IP40
Typ	rozdzielnia podtynkowa