

Karta produktu:

**Moduł SFP+ (mini-GBIC) jednomodowy SM LC duplex
do 10km 10Gbit/s Extralink**

EXTRALINK



Producent:	EXTRALINK
Symbol:	60.7936
Kod producenta:	EX.2237
Kod EAN:	5902560362237

Opis produktu

Moduł SFP (ang. Small Form-factor Pluggable) to standardowy moduł optyczny używany w sieciach komputerowych do przesyłania danych za pomocą światłowodów. Pozwala na łatwe zmienianie i uaktualnianie połączeń sieciowych bez konieczności wymiany całego urządzenia. Prezentowany moduł jest przeznaczony do transmisji podwójnym (**duplex**) światłowodem jednomodowym (**SM**) na odległość **do 10km**. Długość fali TX **1310nm**.

Najważniejsze funkcje:

- 8G FC i 10 Gigabit/s, prędkości danych 8.5G
- Zgodność z SFP+ MSA
- Bardzo niski pobór mocy (< 1 W)
- Cyfrowy interfejs monitora diagnostycznego
- Zakres temperatur pracy od 0°C do 70°C
- Zasięg do 10 km
- Transmisja jednomodowa

Dane techniczne:

- Producent: **Extralink**
- Typ: **Moduł SFP**
- Prędkość transmisji: **Do 10 Gbps**
- Dystans: **Do 10 km**
- Typ: **SFP+**
- Złącze wyjściowe: **LC**
- Rodzaj transmisji: **Single-Mode**
- Rodzaj duplexu: **Fizyczny (dwa włókna)**

O producencie:

Extralink jest marką oferującą szeroką gamę urządzeń i akcesoriów sieciowych, a ich oferta skierowana jest nie tylko do większych dostawców usług sieciowych, ale i również do domowych użytkowników sprzętu sieciowego. Zgodnie z ich przekonaniem na pierwszym miejscu stawiają klienta i chcą, aby każdy miał możliwość i przyjemność korzystania z **szybkiego i bezproblemowego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego**.

Produkty Extralink są bez wątpienia jednymi z najlepszych na rynku, producent jest coraz bardziej doceniany w skali światowej, a produkty takie jak złączki światłowodowe, media konwertery, moduły SFP itp. są nieodłącznym wsparciem **wielu dużych firm**. Dzięki **Extralink** możesz swobodnie budować swoje sieci LAN oraz sieci WiFi bez obawy o awarię.

Specyfikacja techniczna:

Cechy / filtry

- Dystans transmisji: 4-20km
- Moduł SFP - prędkość portu: 1,25 Gbps
- Złącze wyjściowe: LC
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS
- Certyfikaty: FCC
- Długość fali: 1310/1550 nm
- Długość fali RX (min): 1550
- Liczba dołączonych produktów: 2
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1250
- Maksymalny dystans transferu: 20000
- Rodzaj duplexu SFP: Falowy (WDM)
- Rodzaj włókna: SM (Single-Mode)
- Tx długości fali (min): 1310
- Typ interfejsu: SFP
- Typ transceivera SFP: Światłowód
- Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF): Tak
- Złącze światłowodowe: LC

Specyfikacja

Marka	EXTRALINK
Model	60.7936
Zasięg	10 km