

Karta produktu:

**Moduł SFP (mini-GBIC) jednomodowy SM LC duplex  
TX=1310nm 20km 1,25Gbit/s Extralink**

EXTRALINK



<b>Producent:</b>	EXTRALINK
<b>Symbol:</b>	60.7939
<b>Kod producenta:</b>	EX.2183
<b>Kod EAN:</b>	5902560362183

**Opis produktu**

**Moduł SFP** (ang. Small Form-factor Pluggable) to standardowy moduł optyczny używany w sieciach komputerowych do przesyłania danych za pomocą światłowodów. Pozwala na łatwe zmienianie i uaktualnianie połączeń sieciowych bez konieczności wymiany całego urządzenia. Prezentowany moduł jest przeznaczony do transmisji podwójnym (**duplex**) światłowodem jednomodowym (**SM**) na odległość **do 20km**. Długość fali TX **1310nm**.

**Najważniejsze funkcje:**

- Podwójna szybkość transmisji danych: **1,25 Gbps/1,063 Gbps**
- **Zgodność** z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC/LC
- **Cyfrowy monitoring diagnostyczny**: kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z **SONET OC-24-LR-1**
- Zgodność z dyrektywą **RoHS**
- Pojedynczy zasilacz sieciowy **+3.3 V**

**Dane techniczne:**

- Producent: **Extralink**
- Typ: **Moduł SFP**
- Prędkość transmisji: **Do 1.25 Gbps**
- Dystans: **Do 20 km**
- Typ: **SFP**
- Złącze wyjściowe: **LC**
- Rodzaj transmisji: **Single-Mode**
- Rodzaj duplexu: **Fizyczny (dwa włókna)**
- Temperatura pracy: **0°C do 70°C (standardowy); -40°C do 85°C (przemysłowy)**

## O producencie:

**Extralink** jest marką oferującą szeroką gamę urządzeń i akcesoriów sieciowych, a ich oferta skierowana jest nie tylko do większych dostawców usług sieciowych, ale i również do domowych użytkowników sprzętu sieciowego. Zgodnie z ich przekonaniem na pierwszym miejscu stawiają klienta i chcą, aby każdy miał możliwość i przyjemność korzystania z **szybkiego i bezproblemowego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego**.

Produkty Extralink są bez wątpienia jednymi z najlepszych na rynku, producent jest coraz bardziej doceniany w skali światowej, a produkty takie jak złączki światłowodowe, media konwertery, moduły SFP itp. są nieodłącznym wsparciem **wielu dużych firm**. Dzięki **Extralink** możesz swobodnie budować swoje sieci LAN oraz sieci WiFi bez obawy o awarię.

## Specyfikacja techniczna:

### Cechy / filtry

- Dystans transmisji: 4-20km
- Moduł SFP - prędkość portu: 1,25 Gbps
- Złącze wyjściowe: LC
- Certyfikaty: RoHS
- Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM): Tak
- Długość fali: 1310 nm, 1310,
- Kolor produktu: Aluminium
- Liczba dołączonych produktów: 1
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1250
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70
- Obsługiwane produkty: SONET OC-24-LR-1
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Rodzaj duplexu SFP: Fizyczny (dwa włókna)
- Rodzaj włókna: SM (Single-Mode)
- Segment HP: Enterprise
- Transmisja dwukierunkowa duplex: Pełny
- Typ interfejsu: SFP
- Typ transceivera SFP: Światłowod
- Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF): Nie
- Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF): Tak
- Złącze światłowodowe: LC (UPC)
- Zwiłokrotnianie długości fal (Wavelength-division multipl): Nie

### Specyfikacja

<b>Marka</b>	EXTRALINK
<b>Model</b>	60.7939
<b>Zasięg</b>	20 km