

Karta produktu:

Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5mm czarna 1m

TRYTYT



Producent:	TRYTYT
Symbol:	71.3027
Kod producenta:	rts19/9,5 (3/4)/bl
Kod EAN:	8595055711954

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolacje elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**. Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych. Rurka poliolefinowa jest **giętka**, wysoce odporna na działanie płomienia oraz przyjazna dla środowiska. Temperatura pracy to **-55°C do +125°C**.


Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 2:1. Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę dwukrotnie.

Dane techniczne termokurczy:

- Producent: **TRYTYT**
- Symbol: **rts19/9,5 (3/4)/bl**
- Rozmiar: **19,1/9,5 mm**
- Kolor: **czarny**
- Minimalna temperatura obkurczania: **80°C**
- Minimalna temperatura pełnego skurczu: **100°C**
- Współczynnik skurczenia: **2:1**
- **Odporna na UV, bezhalogenowa, niepalna**
- Wytrzymałość dielektryczna **17 kV/mm**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:

- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **19 mm**
- Grubość ścianki nominalnie [S]: **0,4 mm**
- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **9,5 mm**
- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **0,8 mm**



Zastosowanie:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. **Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym.** Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2. Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE. Rurki posiadają **niskie temperatury skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne.**

Dostępne kolory rurek termokurczliwych w naszej ofercie:

- biały (zwykła)
- żółto-zielony (zwykła)
- czarny (zwykła i z klejem)
- czerwony (zwykła i z klejem)
- niebieski (zwykła i z klejem)
- przezroczysty (zwykła i z klejem)
- zielony (zwykła i z klejem)
- żółty (zwykła i z klejem)

Dostępne rozmiary koszulek termokurczliwych w naszej ofercie [mm]:

- 1,6/0,8
- 2,4/1,2
- 3,2/1,6
- 4,8/2,4
- 6,4/3,2
- 9,5/4,8
- 12,7/6,4
- 19,1/9,5
- 25,4/12,7
- 38,0/19,0
- 50,8/25,4

Specyfikacja

Kolor	czarny
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	19,1 / 9,5
Typ	rura termokurczliwa