

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny 100A 4-biegunowy 4P (400V AC) 4-modułowy FR304 Legrand

LEGRAND



| | |
|------------------------|---------------|
| Producent: | LEGRAND |
| Symbol: | 73.3158 |
| Kod producenta: | 406489 |
| Kod EAN: | 3245064064897 |

Opis produktu

Aparaty przeznaczone do rozłączania obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym.

Wyposażone są w okienko do opisu aparatu. Rozłączniki FRX 300 i FRX 400 współpracują także z wyzwalaczami wzrostowym i podnapięciowym oraz stykami pomocniczymi. Dodatkowo posiadają wbudowany wskaźnik położenia styków, znajdujący się pod dźwignią załączającą.

Cechy:

- Czterobiegunowy 400 V~
- Prąd znamionowy: 100 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Dźwignia załączająca w kolorze szarym

Rozłączniki izolacyjne FR 300, FRX 300, FRX 400

Aparaty przeznaczone do rozłączania obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym. Wyposażone są w okienko do opisu aparatu. Rozłączniki FRX 300 i FRX 400 współpracują także z wyzwalaczami wzrostowym i podnapięciowym oraz stykami pomocniczymi. Dodatkowo posiadają wbudowany wskaźnik położenia styków, znajdujący się pod dźwignią załączającą.

O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|----------------|--|
| Nazwa | Rozłącznik izolacyjny 3-faz. 100A 4P FR304 Legrand |
| Kod producenta | 406489 [Legrand] |

| | |
|--|--|
| Napięcie znamionowe Un: | 400V~ |
| Prąd znamionowy In: | 100 A |
| Liczba biegunów: | 4 P |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych [mm ²] linka/drut: | 4 - 35 / 4 - 50 |
| Trwałość łączeniowa (pod obciążeniem): | 5000 łącheń |
| Temperatura pracy: | -25 ÷ 70°C |
| Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 6 kV |
| Kategoria pracy: | AC 22 A wg IEC/EN 60947-3 |
| Szerokość w modułach 17,5mm: | 4 |
| Mocowanie: | Montaż na wsporniku TH 35. Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. |