

Karta produktu:

## Rozłącznik izolacyjny 100A 4-biegunowy 4P (400V AC) 4-modułowy FR304 Legrand

LEGRAND



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | LEGRAND       |
| Symbol:         | 73.3158       |
| Kod producenta: | 406489        |
| Kod EAN:        | 3245064064897 |

### Opis produktu

Aparaty przeznaczone do rozłączania obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym.

Wyposażone są w okienko do opisu aparatu. Rozłączniki FRX 300 i FRX 400 współpracują także z wyzwalaczami wzrostowym i podnapięciowym oraz stykami pomocniczymi. Dodatkowo posiadają wbudowany wskaźnik położenia styków, znajdujący się pod dźwignią załączającą.

#### Cechy:

- Czterobiegunowy 400 V~
- Prąd znamionowy: 100 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Dźwignia załączająca w kolorze szarym

#### Rozłączniki izolacyjne FR 300, FRX 300, FRX 400

Aparaty przeznaczone do rozłączania obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym. Wyposażone są w okienko do opisu aparatu. Rozłączniki FRX 300 i FRX 400 współpracują także z wyzwalaczami wzrostowym i podnapięciowym oraz stykami pomocniczymi. Dodatkowo posiadają wbudowany wskaźnik położenia styków, znajdujący się pod dźwignią załączającą.

#### O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

#### CHARAKTERYSTYKA

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa          | Rozłącznik izolacyjny 3-faz. 100A 4P FR304 Legrand |
| Kod producenta | 406489 [Legrand]                                   |

|                                                                    |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe Un:                                            | 400V~                                                                                            |
| Prąd znamionowy In:                                                | 100 A                                                                                            |
| Liczba biegunów:                                                   | 4 P                                                                                              |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych [mm <sup>2</sup> ] linka/drut: | 4 - 35 / 4 - 50                                                                                  |
| Trwałość łączeniowa (pod obciążeniem):                             | 5000 łączy                                                                                       |
| Temperatura pracy:                                                 | -25 ÷ 70°C                                                                                       |
| Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:                                | 6 kV                                                                                             |
| Kategoria pracy:                                                   | AC 22 A wg IEC/EN 60947-3                                                                        |
| Szerokość w modułach 17,5mm:                                       | 4                                                                                                |
| Mocowanie:                                                         | Montaż na wsporniku TH 35. Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. |