

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny 100A 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.0470
Kod producenta:	108041
Kod EAN:	8592765080424

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 100A 400V AC

NOARK Ex9IV 108041

Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Rozłącznik izolacyjny**
- Liczba biegunów: **3**
- Kolor klosza: **Szary**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wytrzymałość zwarciova: **1.20**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Z lampką sygnalizacyjną: **NIE**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **3**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113): **TAK**
- Funkcja przełączająca: **Wyłącznik**
- Prąd znamionowy: **100A**
- Znamionowa zdolność łączeniowa: **2**
- Głębokość wbudowania: **80mm**



Rozłączniki izolacyjne Noark:

Rozłączniki izolacyjne to elementy osprzętu elektroinstalacyjnego odpowiedzialne za załączanie i wyłączanie zasilania (odcinania napięcia) m.in w rozdzielnicach, przy pracach instalacyjnych oraz w sytuacjach awaryjnych.

Prezentowana seria **rozłączników izolacyjnych** przeznaczona jest do szerokiej gamy aplikacji. Urządzenia te łączą w sobie





jednocześnie funkcję aparatu manewrowego, mogącego rozłączać obwody pod obciążeniem, również w stanie zakłócenia oraz spełniających funkcję izolacyjną.

Są dostępne w wersjach od 1 do 4 biegunów. Szerokość 1 modułu odpowiada 1 biegunowi.

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

NOARK
SPECKABLE

Specyfikacja

Liczba biegunów	3
Prąd znamionowy [A]	100
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3