

Karta produktu:

Kabel światłowodowy 4 włókna 4J SM 9/125 G.657A2 microADSS do sieci napowietrznych czarny LSOH STRONG TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.0281
Kod producenta:	E-ADSS-UT.04JBL
Kod EAN:	5905954929542

Opis produktu

Wzmocnione kable MicroADSS DROP to samonośne przewody o lekkiej jednotubowej konstrukcji i małych średnicach (3.5 – 3.9 mm) charakteryzujące się dużą wytrzymałością na rozciąganie (do 1200 N). Powłoka wykonana z tworzywa LSZH (Low Smoke Zero Halogen), nie rozprzestrzeniającego płomienia, całkowicie dielektrycznego, odpornego na promienie UV, niepochlaniającego wilgoci.

Włókna aramidowe wzmacniają właściwości mechaniczne i stanowią element nośny w instalacjach napowietrznych. Ścisła tuba pełni dodatkową funkcję ochronną włókien światłowodowych. Zastosowany typ włókna G.657A2 daje możliwość gięcia przewodu o promieniu 7.5 mm. "Strongi" w porównaniu do standardowych kabli Drop LSZH wykazują wyższą wytrzymałość na nacisk i rozciąganie, dzięki czemu można je zastosować m.in. na dłuższych przęsłach.

Dane techniczne:

- Producent: **TELCOLINE**
- Indeks: **E-ADSS-UT.04J-BL-ST**
- Typ włókna: **jednomodowy**
- Rodzaj włókna: **G.657A2**
- Ilość włókien: **4**
- Średnica przewodu: **3,5 mm**
- Powłoka: **LSOH (czarna)**
- Wzmocnienie: **włókna aramidowe**
- Span: **80 m**
- Minimalny promień gięcia (przewodu): **35 mm**
- Waga: **11 kg/km**
- Maks. siła instalacyjna: **1200N**
- Odporność na zgniatanie: **1000N/100mm**
- Temperatura pracy: **-40 ~ +70 [°C]**
- Temperatura instalacji: **-15~ +50 [°C]**

Zastosowanie:

- Sieci napowietrzne
- Instalacje wewnętrzzbudynkowe

Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	okrągły
Liczba włókien	4
Marka	TELCOLINE
Powłoka	LSOH-STRONG
Przybliżona waga	11 kg/km
Rodzaj włókna	jednomodowy SM
Średnica włókna	9/125 μm
Średnica zewnętrzna	3,5 mm
Standard włókna	G.657A2
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Wzmocnienie	włókna aramidowe