

Karta produktu:

**Przewód antenowy koncentryczny 75ohm TC6  
Trishield 1,02/4,7/6,9 Cu ekran 80% Dca biały tc'eq**

TC'EQ



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | TC'EQ         |
| Symbol:         | 06.0010       |
| Kod producenta: | 26778         |
| Kod EAN:        | 5905954929016 |

**Opis produktu**

Kabel koncentryczny budynkowy (**RG6**) tc'6 Trishield (**potrójnie ekranowany**) uznanej na rynku marki tc'eq, stosowany przez wielu instalatorów i operatorów telewizji kablowych. Przeznaczony do instalacji indywidualnych i zbiorczych.

Kabel tc'6 Trishield jest nowoczesnym kablem o **impedancji 75Ω**, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Jego dielektryk wykonano nowoczesną metodą spieniania fizycznego.

Kabel wykonany w **klasyfikacji ogniowej Dca**, posiada Opinię Techniczną Państwowego Instytutu Łączności w Warszawie

**Konstrukcja:**

- Żyłka: **1.02mm ±1% CU (miedź)**
- Dielektryk spieniony fizycznie: **PE 4.7 ± 0.15mm**
- Ekran 1 warstwa: **folia Al/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka**
- Ekran 2 warstwa: **Al 128x0.12mm, 80% pokrycia**
- Ekran 3 warstwa: **folia aluminiowana, dwustronnie laminowana**
- Klasyfikacja ogniowa CPR: **Dca**
- Minimalny promień gięcia: **40mm**
- Płaszcz zewnętrzny: **biały 6.9 ± 0.1mm LSZH**

**Parametry elektryczne:**

- Skuteczność ekranowania 30MHz ~ 1000 MHz: **≥105 dB, klasa A++**
- Pojemność kabla: **wartość badana 51±3pF/m**
- Rezystancja DC żyły wewnętrzne: **18 Ω/km**
- Rezystancja DC ekranowania: **21 Ω/km**
- Rezystancja DC pętli: **39 Ω/km**
- Impedancja charakterystyczna: **75 Ω**

## O producencie:

Marka tc'eq products istnieje na rynku od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu i umiejętności dopasowania do zmian technologicznych panujących na rynku, zdobyła uznanie wielu specjalistów zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

TeleComunication'EEquipment oferuje pełen wachlarz wysokiej jakości komponentów, których przeznaczeniem jest tworzenie systemów cyfrowych o najwyższym standardzie. Są to m. in. kable koncentryczne, kable optyczne, złącza i adaptery czy narzędzia instalatorskie.

| Specyfikacja                         |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dielektryk                           | polietylen piankowy |
| Ekranowanie                          | 3-warstwowe         |
| Impedancja                           | 75 Ω                |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Dca                 |
| Kolor powłoki                        | biały               |
| Kształt kabla                        | okrągły             |
| Marka                                | TC'EQ               |
| Powłoka                              | LSZH                |
| Przybliżona waga                     | 12 kg/km            |
| Rdzeń                                | miedź (Cu)          |
| Średnica rdzenia                     | 1,02 mm             |
| Średnica zewnętrzna                  | 6,9 mm              |