

Karta produktu:

## Klej uniwersalny montażowy MAMUT GLUE super mocny biały Kartusz 290ml

BOSTIK



Producent:	BOSTIK
Symbol:	80.0273
Kod producenta:	117586
Kod EAN:	8711595117586

### Opis produktu

#### Klej uniwersalny montażowy MAMUT GLUE super mocny biały 290ml (plastikowy kartusz)

**Elastyczny klej do wszystkiego, trzyma natychmiast z siłą mamuta! Zastępuje śruby, kołki i gwoździe, wewnątrz i na zewnątrz!**

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny super lepki i gęsty klej montażowy na bazie **MS POLIMERU** (modyfikowanych silanów) do mocowania mocno obciążonych elementów w **budownictwie i przemyśle**.

Mamut Glue jest wyjątkowo **silny i elastyczny**, wykorzystujemy go do **trwałego mocowania** ciężkich lub mocno obciążonych elementów, takich jak: okładziny, blaty, półki, ramy, fronty, parapety, gzymsy, podłogi, materiały izolacyjne, lustra, maskownice, obudowy, tablice, ekrany, panele i wiele więcej.

Jest **odporny na działanie niekorzystnych warunków pogodowych**. Dzięki temu można go używać nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale także na zewnątrz.



#### Najważniejsze zalety:

- **Klej elastyczny** – obciążenia do 22 kG/cm<sup>2</sup>. Maksymalna wytrzymałość na zerwanie.
- **Niezawodny** – odporny na spływanie, powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć. Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna.
- **Neutralny chemicznie** – nie uszkadza warstwy srebrzankowej lusterek. Nie powoduje korozji



- **Trwale elastyczny** – amortyzuje drgania i wibracje podłoża oraz mocowanych elementów.
- **Wygodny w stosowaniu** – klej jednoskładnikowy; profilowana końcówka ułatwiająca wyciskanie i nakładanie.
- **Szybki chwyt początkowy** – natychmiastowa przyczepność. Nie wymaga podpierania klejonych elementów.
- **Bezpieczny w użyciu** – nie zawiera izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichloru winylu i ftalanów.
- **Odporny na działanie skrajnych czynników atmosferycznych** – odporność termiczna po utwardzeniu od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$ .
- **Wysoce uniwersalny** – zastępuje śruby, kołki i gwoździe.
- **Po podłożu gładkich i porowatych** – uniwersalny klej do wewnątrz i na zewnątrz.

## Zastosowanie:

Mamut Glue to **klej do wszystkiego**. Świetnie się sprawdza do **trwałego montażu**: ceramiki sanitarnej (umywalk, WC, bidetów itp.), kominowej, spożywczej. Nadaje się również do montażu i klejenia pustaków ceramicznych, cegły i dachówki ceramicznej, a także ceramiki i kamienia, metalu, drewna. Umożliwia także **trwałe i bezpieczne** przyklejanie płytek ceramicznych na drewno.

Może być używany w kombinacji z **podłożami suchymi i lekko wilgotnymi** oraz do przyklejania **materiałów dekarskich**, np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe.



METAL



GLAZURA



KAMIEŃ



BETON




KOREK



LUSTRO



DREWNO



SZKŁO



KLINKIER



OSB



PCV



CERAMIKA

## Rodzaje podłoży:

- szkło, ceramika sanitarna, porcelana,
- powierzchnie malowane, emaliowane, glazurowane,
- tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym: beton wilgotny),
- gips, podłoża epoksydowe, poliester, poliuretan, HPL, styrodur, twarde PCV i tworzywa sztuczne podobnego typu,
- metale i ich stopy (miedź, ołów, cynk, aluminium itd.),
- stal (galwanizowana, nierdzewna, emaliowana),
- impregnowane drewno, korek, MDF, OSB, płyta wiórowa i inne materiały drewnopochodne

## Bezpieczny dla zdrowia

Produkt spełnia najbardziej **restrykcyjne normy UE** w zakresie ograniczenia emisji lotnych związków chemicznych, mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia. Klej jest **bezpieczny** dla alergików, osób uczulonych, szczególnie wrażliwych na chemię budowlaną.

## Bez podpierania

**HD Polymer Technology** to unikalna technologia hybrydowa, stworzona by zapewnić natychmiastową i optymalnie wysoką przyczepność bez podpierania (nie wymaga podpierania klejonych elementów). Uniwersalny klej do **wszystkich podłoży**, gładkich i porowatych, w pionie i w poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, z zachowaniem trwałej elastyczności, bez skurczu i szkodliwych naprężeń.



### Dane techniczne:

- Indeks: **117586**
- Opakowanie: **plastikowy kartusz**
- Pojemność: **290 ml**
- Kolor: **biały**
- Baza: **MS Polimer**
- Konsystencja: **bardzo gęsta**
- Szybkość wyciskania: **20 g/min (3 mm / 4 bar)**
- Ciężar właściwy: **1,57 g/ml**
- Skurcz: **znikomy**
- Ściekanie: **wg normy ISO 7390: < 2 mm**
- Kożuszenie: **< 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)**
- Czas utwardzania: **2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)**
- Twardość Shore A (3s): **wg normy DIN 53505: 55°**
- Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu: **wg normy DIN 53504: 2,2 MPa (N/mm<sup>2</sup>)**
- Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu: **wg normy DIN 53504: 335%**
- Moduł 100%: **wg normy DIN 53504: 1,39 MPa (N/mm<sup>2</sup>)**
- Odporność termiczna po utwardzeniu: **od -40°C do +90°C**
- Możliwość naprawy: **tym samym materiałem**

### Stosowanie:

1. Do kartusza z klejem Mamut Glue dołączony jest nosek do aplikacji z nacięciem w kształcie litery V. Końcówka ta zapewnia optymalną siłę wyciskania oraz umożliwia nałożenie odpowiedniej ilości kleju.
2. Klej aplikujemy trzymając kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni.
3. Klej aplikujemy paskami w odstępach od 10 do 20 cm, w zależności od wagi klejonego elementu.
4. Po dociśnięciu łączonych elementów pozostaje szczelina wentylacyjna o grubości od 2 do 3 mm, dająca gwarancję pełnego utwardzenia.



### Bostik - światowy lider technologii uszczelniających i klejących

Firma Bostik jest wiodącym specjalistą w zakresie chemii budowlanej, rynku konsumenckiego i klejów przemysłowych. Od ponad stu lat opracowuje i dostarcza innowacyjne i



# BOSTIK

KABLE

inteligentne rozwiązania do uszczelniania i klejenia, które są coraz bardziej dostosowane do potrzeb kształtujących codzienne życie. Zarówno w domu i w biurze, jak i w fabryce czy na budowie - wszędzie znajdziemy rozwiązania Bostik.

## Specyfikacja

<b>Kolor</b>	biały
<b>Marka</b>	BOSTIK
<b>Opakowanie</b>	kartusz
<b>Pojemność</b>	290ml