

Karta produktu:

**Moduł keystone RJ45 UTP kat.6 nieekranowany
beznarzędziowy DIGITUS**

DIGITUS



Producent:	DIGITUS
Symbol:	24.0156
Kod producenta:	DN-93603
Kod EAN:	4016032259398

Opis produktu**Moduł keystone RJ45 UTP kat.6
nieekranowany beznarzędziowy DIGITUS****DIGITUS DN-93603**

Gniazdo modułowe **RJ45** typu keystone, nieekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modułowej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” patchpaneli keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go w ramkach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach ściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.

**System Mediabox**

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.



Dane techniczne:

Właściwości transmisji:

- Kategoria **6**
- Zakres zastosowania: **Do 250 MHz, 1GBase-T**
- Normy: **ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C**

Właściwości ogólne:

- Przeznaczony do montażu w szafach **483 mm (19")**
- Gniazda **RJ45, 8P8C**
- Instalacja kablowa poprzez **listwy LSA** z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą **opaski kablowej**
- Podłączenie montażowe **bez użycia narzędzi**

Właściwości techniczne:

- Materiał gniazda RJ45: **ABS UL 94V-0**
- Zacisk nożowy LSA: **Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz**
- Płytki obwodu drukowanego: **FR4, UL 94V-0**

Właściwości fizyczne:

- Siła wtyku: **30 N maks. (IEC 60603-7-5)**
- Obciążenie rozciągające: **7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką**
- Temperatura pracy: **-20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)**
- Cykl wtykowy gniazda: **> 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Zacisk: **> 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Rozmiar żył: **22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką**
- Rezystancja izolacji: **> 500 megaoma**
- Rezystancja stykowa: **< 20 miliomów**
- Odporność napięciowa: **1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)**