

Karta produktu:

## Rozdzielnica obudowa modułowa natynkowa 1x18 drzwi transparentne Easy9 364x220x95mm IP40 Schneider

SCHNEIDER ELECTRIC



<b>Producent:</b>	SCHNEIDER ELECTRIC
<b>Symbol:</b>	71.0665
<b>Kod producenta:</b>	EZ9EUC118
<b>Kod EAN:</b>	3606486370315

### Opis produktu

## Rozdzielnica obudowa modułowa natynkowa 1x18 drzwi transparentne Easy9 364x220x95mm IP40

### Schneider EZ9EU-1-18-NT-T

**Rozdzielnice** są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Posiada możliwość zamontowania **18 standardowych modułów o rozmiarze 18 mm**, a jej konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do elementów dzięki odwracalnym drzwiom, które można otwierać w zakresie 180°.

Wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego, zapewnia **wysoki poziom bezpieczeństwa**, z klasą izolacji II oraz stopniem ochrony IP40 przy zamkniętych drzwiach.



### Najważniejsze funkcje:

- Łatwa i szybka instalacja
- Pewne mocowanie na ścianie i łatwe poziomowanie przy montażu
- Płaskie drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę, otwierane do 180°
- Duża powierzchnia możliwa do wiercenia (wietła koronowe)





- Izolowane bloki N/PE, możliwe do zamocowania w górnej lub dolnej części

## Dane techniczne:

- Producent: **Schneider**
- Nazwa produktu: **Easy9 EU**
- Typ produktu lub komponentu: **Obudowa**
- Typ obudowy: **Obudowa modułowa**
- Montaż obudowy: **Natynkowy**
- Szerokość w modułach 9 mm: **36**
- Całkowita liczba modułów 18 mm: **18**
- Rodzaj szyny: **DIN**
- Rodzaj instalacji: **Wnętrzowy**
- Wysokość: **220 mm**
- Głębokość: **95 mm**
- Szerokość: **364 mm**
- Masa produktu: **1,15 kg**
- Drzwi: **przezroczyste / transparentne**



## Zastosowanie:

**Rozdzielnica Easy9 EU** idealnie sprawdzi się w nowych oraz modernizowanych instalacjach elektrycznych wewnątrz budynków mieszkalnych.

Dzięki swojej **uniwersalnej konstrukcji**, może być używana w różnorodnych zastosowaniach, takich jak:

- Instalacje w domach jednorodzinnych
- Instalacje w mieszkaniach w blokach

## Zrównoważony rozwój - Green Premium

**Etykieta Green Premium** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych.

Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o **obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>**.





## O producencie:

**Schneider Electric SE** to globalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń oraz akcesoriów dla branży energetycznej.

Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w mieście Rueil-Malmaison we Francji. Początki firmy sięgają **1836 roku**.

Przełomowym rokiem dla Schneider Electric SE był 1919 rok, kiedy to firma otworzyła oddziały w Europie. Od tamtej pory **systematycznie rozszerza swoją ofertę i zdobywa nowe rynki**.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna:

### Parametry uzupełniające

- Montaż obudowy: **Natynkowy**
- Szerokość w modułach 9 mm: **36**
- Całkowita liczba modułów 18 mm: **18**
- Rodzaj szyny: **DIN**
- Rodzaj instalacji: **Wnętrzowy**
- Wejście kablowe: **Bez**

### Zaciski

- Typ zacisków: **Ochronny neutralny**
- Ilość zacisków: **1 uziemienie (przykręcone) z 16 wyjściami, 1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjściami**
- Wyprowadzenia bloku rozdzielczego: **8 x 16 mm<sup>2</sup> + 8 x 10 mm<sup>2</sup> dla uziemienia, 8 x 16 mm<sup>2</sup> + 8 x 10 mm<sup>2</sup> dla neutralnego**

### Drzwi

- Typ drzwi: **przezroczysty**
- Otwieranie drzwi: **Odwracalny/nawrotny (180°)**

### Parametry elektryczne

- Prąd znamionowy [In]: **63 A**
- Znamionowe napięcie łączeniowe [Ue]: **400 V**
- Napięcie znamionowe izolacji [Ui]: **500 V**

### Materiał obudowy

- Obudowa: **Plastik samogasnący**
- Kolor: **Obudowa: Biały (RAL 9003), Drzwi: zadymiony / z nalotem**

### Wymiary i masa

- Wysokość: **317 mm**
- Głębokość: **103 mm**
- Szerokość: **364 mm**
- Masa produktu: **1,15 kg**

## Środowisko pracy i normy

- Normy: **IEC 60670-1-24**
- Stopień ochrony IP: **IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte), IP30 zgodnie z IEC 60529 (drzwi otwarte)**
- Stopień ochrony IK: **IK07 zgodnie z IEC 62262**
- Stopień zabrudzenia: **2**
- Odporność ogniowa: **650°C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10**
- Klasa ochronności: **Klasa II**

## Warunki pracy

- Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: **-25°C do +60°C**
- Temperatura otoczenia dla przechowywania: **-25°C do +70°C**

## Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	1 x 18
Rodzaj drzwi	transparentne
Typ	natynkowa